

OBO视频信号防雷器KoaxB-E2-MF-F

产品名称	OBO视频信号防雷器KoaxB-E2-MF-F
公司名称	广东宝力王实业有限公司
价格	650.00/套
规格参数	品牌:德国OBO视频信号防雷器 型号:KoaxB-E2/MF-F
公司地址	东莞市常平镇桥沥北门村（注册地址）
联系电话	15986628892

产品详情

关于德国OBO视频信号防雷器KoaxB-E2/MF-F，（咨询电话13925051881，邓超）

德国OBO视频信号防雷器KoaxB-E2/MF-F基本说明：德国OBO防雷器：广泛用于移动通信基站、微波通信局/站、电信机房、工业厂矿、民航、金融、证券等电源系统，如各种配电站、配电房、配电柜、交直流配电屏、开关箱以及其它各种重要且易遭受雷击设备的电源防雷保护。 OBO产品：电源防雷器 信号防雷器 监控摄像机防雷器 避雷针 防雷接地 避雷塔 等电位连接器 航空障碍灯

业务范围：防雷产品销售 防雷知识咨询 防雷技术支持 防雷工程设计

德国OBO视频信号防雷器KoaxB-E2/MF-F特点：德国OBO原厂制造，防雷器模块出厂100%测试，安全可靠零漏电电流-内置大容量压敏电阻与放电管，完美组合安全配置-

特制热脱扣装置，确保防雷器老化后准确脱扣便捷设计-模块化设计，可带电插拔，便于安装、维护。

- 1、雷电计数器，准确记录雷击次数。
- 2、状态指示灯，指示防雷箱工作状态。
- 3、通流容量大，残压低。
- 4、使用范围广，ns级响应速度。
- 5、实现差模、共模全方位保护。
- 6、采用特殊冲击熔片，可靠性高。
- 7、核心元件采用国际知名品牌，性能优越，使用寿命长。
- 8、内部设有温控、限流电路，彻底避免火灾发生。
- 9、安装简单、方便，无须特殊维护。

德国OBO视频信号防雷器KoaxB-E2/MF-F参数规格： OBO KoaxB-E2/MF-F、KoaxB-E2/MF-C

KoaxB 同轴线缆信号防雷器 KoaxB 同轴线缆信号防雷器功能介绍和详细参数

KoaxB 同轴线缆信号防雷器功能&特点 KoaxB 同轴线缆信号防雷器功能 OBO KoaxB同轴线缆

信号防雷器，由限压二极管组成的过压防护产品，保护同轴通信设备不受过电压引起的损坏。

KoaxB 同轴线缆信号防雷器应用 OBO KoaxB系列防雷器用于同轴通信线缆的精细保护。

KoaxB同轴线缆信号防雷器特性 OBO KoaxB系列防雷器适用于高传输率，并且插入损耗低。

注意：为保证防雷器具有良好的过压保护，接地线应该以最短的距离连到地线排上

KoaxB 同轴线缆信号防雷器技术参数 类型/ 保护分区 接口/ 线缆类型 通流容量（线-地/线-线）

额定电压V 动作电压V 残压(在额定通流下) V 10MHz下的插入损耗dB 最大传输频率Hz 串联电阻Ohm

依据IEC529之保护等级 基本保护(LPZ0-1)10/350 综合保护(LPZ1-2)8/20 精细保护(LPZ2-3)8/20 KoaxB-E2/FF-

B LPZ 0-2 BNC 2wires 2.5KA 2.5KA 15KA 15KA 15KA 15KA 110 180 <500 <500 0.1 950M -- IP20 KoaxB-E2/MF-

C LPZ 0-3 BNC 2wires 2.5KA 2.5KA 15KA 15KA 15KA 15KA 5 6.5 <500 <50 0.2 113M 4.7 IP54 KoaxB-E2/MF-F

LPZ 1-3 BNC 2wires -- -- 10KA 0.5KA 10KA 0.5KA 5 6.5 <500 <50 0.2 200M -- IP54 KoaxN-E2/FF-B LPZ 0-2

N 2wires 2.5KA 2.5KA 15KA 15KA 15KA 15KA 110 180 <500 <500 0.1 950M -- IP20 KoaxN-E2/MF-C LPZ 0-3 N

2wires 2.5KA 2.5KA 15KA 15KA 15KA 15KA 5 6.5 <500 <50 0.2 113M 4.7 IP20 KoaxN-E2/MF-F LPZ 1-3 N

2wires --- 10KA 0.5KA 10KA 0.5KA 5 6.5 <500 <50 0.2 200M -- IP20 安装规范

OBO KoaxB系列防雷器的安装非常简单，将KOAX防雷器直接串接在被保护设备的前端

德国OBO视频信号防雷器KoaxB-E2/MF-F售后服务

均可享：有五年质保免费更换服务和《全天24小时技术支持》《OBO防雷器全系列原装进口》。

OBO防雷器了解更多信息与我们联系