

6寸单缸汽油机水泵品牌

产品名称	6寸单缸汽油机水泵品牌
公司名称	上海特赫五金机电有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:特赫
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4490号
联系电话	021-31253661 18721529819

产品详情

6寸单缸汽油机水泵品牌

冷水机组、水泵、冷却塔启停顺序控制

系统控制，水系统供回水压差控制、风机盘管和空气处理机组分别设置电动二通阀和比例积分调节阀，根据供回水压差控制冷水机组开启台数和能量调节。冷水机组、水泵、冷却塔启停顺序控制，机组和设备均设置联锁控制关系，任何环节出现故障，机组自动停机，实现自我保护。合用前室多叶送风口平时常闭，火灾发生时，就地手动或由消控中心打开着火层及其上下两层风口，联锁所有屋顶加压送风机启动。

当地下一层车库排烟风机运行，烟气温度达280 时，排烟风机后排烟防火阀自动关闭，联锁排烟风机停机。卫生间排风扇与屋顶排风机联锁，任一台排风扇工作时排风机启动，全部排风扇关闭时排风机停机。与冷水机组、水泵、冷却塔、空气处理机组、风机盘管连接的水管均装设橡胶软接。

更多特赫自吸水泵/高压水泵相关技术了解；请拨打

手机：18721529819 厂家电话：021-39973689 QQ:616108119

微信号：18721529819 联系人：王静

机组型号	TH150WP
出/入水口径mm(inch)	150(6")
最大扬程 (m)	20
标定扬程 (m)	12

吸水扬程 (m)	7
最大流量 (m ³ /h)	135
标定流量 (m ³ /h)	95
转速 (rpm)	3600
发动机	
型号	TH190F
形式	单缸强制风冷四冲程OHV
排量 (cm ³)	420
最大功率 (KW/rpm)	15/3600
起动系统	手动反冲启动 (可加电启动)
燃油箱容量 (L)	6
机组	
机油容量 (L)	1.1
外形尺寸 (mm)	740*520*720 (含轮子)
包装尺寸 (mm)	760*540*740
毛重/净重 (kg)	84/79

如何正确使用电动喷雾器中水泵

电动喷雾器配备不同的水泵就有不同的使用方法，只有根据水泵类型进行正确使用，才能使水泵的寿命最大化。

电动喷雾器的水泵一般都是配备隔膜泵，隔膜泵又分为智能隔膜泵和回流隔膜泵。因为两者的工作结构不同，所以在使用方法上也不同。智能水泵与回流水泵的主要区别是在其对工作压力的控制方法上。

智能泵是在泵头里添加了一个电子压力开关，当水泵的出水腔压力达到预设的值时，就会触动电子压力开关关闭电机的工作电流，达到保护、省电的目的。所以配备智能水泵的电动喷雾器一定要安装电子调速开关和带开关功能的手柄。安装电子调速开关可以解决电机转速的问题，在使用细眼小喷头时可调节出适度的出水流量，达到最优化的配置；使用带开关功能的手柄可以实现一些特殊的功能，可以实现点打。所以在使用配备智能水泵的电动喷雾器，最关键的一点就是在使用过程中一定要根据喷头流量的大小用电子调速开关进行调节，调节出最匹配的流量，不然会出现哒哒的异响，也就是电机的频繁开关造成的响声，这样对水泵的使用寿命影响极大。

回流泵在对工作压力的控制上则是泵头上设一个泄压控制阀，就是在出水腔里设有一个回流孔，当出水腔的压力达到一定程度时，就会触动泄压控制阀门，使多余的药水回到进水腔内，进行泄压，从而达到保护水泵的目的。可见回流泵在你不关闭电源情况下，它的电机将一直工作着，所以回流泵在用细眼喷头作业时，一定要调节到适合的流量，不然会形成很大的动能浪费。在使用配备回流水泵的电动喷雾器时最好使用不带开关功能的手柄，停止作业时，直接关闭电源开关，这样能实现电源电量的最大化使用。

更多特赫自吸水泵/高压水泵相关技术了解；请拨打

手机：18721529819 厂家电话：021-39973689 QQ:616108119

微信号：18721529819 联系人：王静

6寸单缸汽油机水泵品牌