

三星46寸液晶拼接墙，大屏拼接厂家，

产品名称	三星46寸液晶拼接墙，大屏拼接厂家，
公司名称	深圳宽博科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	外形尺寸:1023.98*578.57 拼接缝隙:5.3mm 分辨率:1920(H) × 1080(V)
公司地址	深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路金港科技园A栋5楼
联系电话	13168080160

产品详情

“三星46寸 液晶拼接屏 大屏拼接厂家”的详细描述:

液晶拼接显示屏技术优势 1、三星独有的DID液晶显示屏，4000：1的对比度；10000K的色温；专为视频展示设计，高亮度高清晰度，即使在阳光照射下，依然完美显示。

2、配合Samplex图形处理器和矩阵，更可支持高达256屏幕墙。

3、采用三星独特的DID屏，既可横向放置，也可纵向放置。

4、户外机更有“自动诊断”的功能，可以判断内部温度的高低，而启动风扇降温或内部加热。

5、超长寿命，运行稳定，没有任何灼伤、损伤，维护成本低。

6、丰富的输入输出接口，VGA、HDMI、YPbPr、AV接口端子，可接电脑和各种视频设备。

7、可连接网络，实现媒体文件在网络中的传输与播放（可选），可选择内置高清媒体播放器。8、全新的“超宽视角延展技术”（S—PVA&S—IPS），保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形，色彩无失真。

数字计算机接口一般提供：DVI数字视频或HDMI数字音视频输入一路；常用规格为1.8米-15米。

对于广告媒体宣传的应用场合，将会固定使用复合视频接口，或配置高清播放机使用色差、DVI、HDMI接口；

对于纯视频监控室，将只使用复合视频；

对于指挥调度室和工业控制中心，将会以视频和计算机混合显示；

对于工商企业办公大厅或营业中心，将以视频信号为主，主要用于业务宣传和信息发布，根据图像显示要求，可选择配置高清播放设备。

图像处理设备：

常用视频设备包括视频分配器，视频信号延长器、视频矩阵切换器、视频信号多画面处理器，视频信号

转换器这几项主要设备。

视频分配器，主要用于将源视频输出信号复制成多路输出；主要应用类型为1分3，1分4，1分8，1分16四种规格。接口形式分为RCA和BNC两种。

视频信号延长器主要用于视频信号衰减增补，视频信号的传输距离室内不超过100米，不需要配置信号放大器，超过100米的将使用信号延长器；

视频矩阵切换器，主要用于多路视频信号的输入输出通道切换，实现1入对多出的数量选择。分为RCA和BNC两种接口。

视频信号多画面处理器，主要用于多路输入信号在一块屏幕上显示的场合，常用规格为4画面，6画面，9画面，13画面，16画面五种格式。

视频信号转换器主要功能是将视频信号转换成计算机VGA信号输出。

计算机信号处理设备主要包括VGA信号分配器、VGA信号延长器，VGA矩阵切换器或RGB矩阵切换器。

VGA信号分配器用于将电脑的输出端口复制分解成多路VGA输出，常用规格为1分2，1分4，1分8，1分16四种。

VGA信号延长器，主要用于计算机信号的远距离传输，有双绞线传输和光纤传输两种方式，200米以内采用双绞线传输，200米以上必须要采用光纤传输。

VGA矩阵切换器或RGB矩阵切换器都是对计算机信号的多路输入输出通道选择，1入对多出或多入对多出，可以任意交换。VGA矩阵切换器使用电脑常用的VGA接口，RGB矩阵切换器是指将计算机信号分解成红、绿、蓝、行频、场频5个独立通道，其传输信号稳定，距离较VGA远一些，常用5BNC接口。

应用领域：商业机构：大型商场、专卖店、连锁加盟店、大卖场、星级酒店、饭店、旅行社；

金融机构：银行、证券、基金、保险公司、典当行等；公共事业：电信、邮局、医院、学校等；公共场

所：地铁、机场、车站、加油站、收费站、书店、公园、展览馆、体育馆、博物馆、会议中心、人才市

场、彩票中心 房产物业：公寓、别墅、写字楼、商务楼、样板房、售楼处等；

欢迎有需要的朋友前来洽谈、合作！