

工厂大门仓库门防汛挡水版爆款铝合金防水板厂家直销

产品名称	工厂大门仓库门防汛挡水版爆款铝合金防水板厂家直销
公司名称	上海尚登交通设施有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:尚登 型号:DSB-001 重量:20kg
公司地址	上海市松江区乐都路18弄11-19(单)号1楼B区1046室
联系电话	021-67811592 13761855176

产品详情

铝合金防汛板用于防水措施沙袋代替工具防汛挡雨板巧用

工厂大门仓库门防汛挡水版爆款铝合金防水板阻水门厂家直销

爆款铝合金防水门防汛挡水板厂家直销工厂大门防水板

防水挡水门厂家定做自由组合铝合金防汛板挡水板操作简便

地铁、地下车库挡水板一般规格的高度为50cm-80cm，长度根据实地们的宽度具体定制。

地铁、地下车库挡水板结构：本品由中间的防板和两边的卡槽及4颗膨胀钉够成。安装极其方便。

地铁、地下车库挡水板详细规格介绍：地铁、地下车库挡水板立柱和防水板高度一致，一般为500mm，可根据客户要求定做400mm、450mm、600mm或者800mm！！中间防板厚度约35mm，地铁挡水板，车库挡水板长度根据使用门的具体宽度决定！立柱宽度约50mm，宽度为90mm。地铁、地下车库挡水板上配备安装所需的4颗膨胀钉。

地铁、地下车库挡水板材质：本品整体采用高强度铝合金或不锈钢板定制，可视性强且实用性强！上部贴的反光条为工程级反光膜专业制作而成，反光膜加背胶纸牢固耐用。

铝合金防汛挡水板

1、铝合金防汛挡水板介绍：

本品采用6061 t6的铝合金材质（包括边柱）经过挤压一体成型的铝型材。铝型材厚度2mm。表面电泳氧化处理，每片挡水板与挡水板之间设有承头相接合，并设有全密封硅胶防水胶条。最底层挡水板设置宽4cm高2cm以上的全密封硅胶防水胶条，防水效果达99%及以上（地面平整可测试）。边柱上端设有一体成型盖压板。

成品铝合金挡水板为：单片固定高度200mm根据客户要求逐层叠加确定高度，长度可根据客户需求进行裁切分段。

2、不锈钢防汛挡水板介绍：

本品采用全304不锈钢板配合先进的无缝焊接技术一体成型，我们严格采用1.5mm厚不锈钢板和2mm厚不锈钢方管（内部支撑龙骨）完美契合。双边固定立柱同样采用全304不锈钢板厚度为3mm，经无缝焊接精细打磨抛光等多道工序后反复测试防水效果后才正式使用。

防水胶条我们全部采用epdm防水胶条，防水效果达99%及以上（地面平整可测试）。

成品不锈钢挡水板分为2种： 不锈钢单片式挡水板，可根据客户要求可进行单片高低、长短进行定制。不锈钢层叠式挡水板，高度可根据客户要求可进行逐层叠加确定，长度根据客户需求进行定制。

注：产品获得国家实用新型专利认证及国家一级结构计算验证单位之结构认证。

1.用途：适用于地下车库出入口、地下商场出入口、沿街商铺、企事业单位大门、地铁出入口、核电站主要出入口、水电站主要出入口、隧道出入口等容易汛期淹水的地方。

2.性能：能达到优良的密闭防水效果，防止汛期洪水侵入室内而造成财产损失。

3.材质：主材防汛挡板，固定立柱及中立柱，三角背撑直/斜撑采用铝合金模具一体成型，止水胶条为三元乙丙橡胶（epdm）模具一体成型，其他附件为304不锈钢一体成型。

4.规格：防汛板每片高度标准为200mm,宽度依据实际门洞宽度设定;固定立柱高度依据防汛板片数来设定；门洞宽度在5000mm以上时中间须设置中立柱及三角背撑，具体详见规定标准。

5.使用：1-2人在5-10分钟即可完成安装或拆卸的过程。

6.包装：pe覆膜包装。

7.售后:免维护。

【联系方式】 公司名称：上海尚登交通设施有限公司 联系人：胡经理

手机：13761855176

传真：021-67811593 公司官网：<http://www.shsdjt.com> 公司地址：上海市松江区申徐路2号

工厂大门仓库门防汛挡水版爆款铝合金防水板阻水门厂家直销

爆款铝合金防水门防汛挡水板厂家直销工厂大门防水板