

# 芜湖华测恒温恒湿机系列

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 芜湖华测恒温恒湿机系列              |
| 公司名称 | 芜湖华测仪器设备有限公司             |
| 价格   | 1000.00/台                |
| 规格参数 | 品牌:华测<br>型号:HC-150L      |
| 公司地址 | 安徽省芜湖市鸠江经济开发区银湖越秀西路37号   |
| 联系电话 | 0553-8352789 13637137589 |

## 产品详情

### 恒温恒湿试验机功能

- 1、高稳定度之白金PT-100测温抵抗体，
- 2、LCD中英文触控式/触摸式屏幕，
- 3、附多组PID控制功能，
- 4、配备RS-232C/485C连计算机接口控制，
- 5、可模拟高温高湿/高温低湿/低温高湿/高温/低温等不同的环境条件，
- 6、搭配容易操作及学习的高准确性之编程控制及定点控制系统，提供最佳测试性能。

### 主要技术参数

- 1、内部尺寸：(W × H × D)50 × 60 × 50cm
- 2、外部尺寸：(W × H × D)95 × 150 × 105cm
- 3、重量：250Kg
- 4、调温调湿方式：平衡调温调湿方式(BTHC)PID智能调节
- 5、温度范围：0 ， -20 ， -40 ， -60 ， -70 ~150 ；20%-98%R.H
- 6、温湿度控制精度：±0.2 ；±2.5%RH
- 7、温湿箱内均匀度：±0.5 ~±0.2 ；±4.0%RH

- 8、控制器解析精度： $\pm 0.01\%$  ； $\pm 1\%R.H$
- 9、升温速率： $2.5^{\circ}C/min$
- 10、降温速率：平均 $1^{\circ}C/min$
- 11、内体材料：SUS#304 镜面不锈钢板
- 12、外壳材料：SUS#304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板(喷塑)
- 13、绝缘材料：超细玻璃棉+ 聚胺脂泡沫
- 14、制冷方式：机械式二元制冷方式
- 15、制冷机：全封闭(法国泰康或德国谷轮)压缩机
- 16、制冷剂：R23/ R404A
- 17、冷凝方式：风冷或水冷
- 18、加热器：镍铬合金不锈钢管加热器
- 19、加湿器：不锈钢加湿筒
- 20、鼓风机：离心风机
- 21、气流方式：宽带式强迫气流循环(上出下进)
- 22、操作界面：液晶触摸显示屏，中英文切换
- 23、运转方式：恒定运转、程序运转
- 24、程序记忆容量：120 组可编程序、每个程序最大100 (段)
- 25、设定指标范围：温度： $-100$   $+300$  湿度： $99.9\%R.H$
- 26、分辨率：温度： $0.1$  湿度： $0.1\%R.H$
- 27、输入：PT100或T型热电偶
- 28、控制方式：PID控制
- 29、通讯功能：RS-232 接口
- 30、打印功能：日本横河6点记录仪(选购件) 注：需了解恒温恒湿试验机HC-150L价格，报价，参数，厂家等更多详情可咨询电话：0553-8352789 网站：<http://www.huaceyiqi17.com>