供应珧明照明6110B全方位遥控自动升降工作灯

产品名称	供应珧明照明6110B全方位遥控自动升降工作灯
公司名称	湖北珧明科技有限公司
价格	8.80/台
规格参数	品牌:珧明照明 型号:6110B
公司地址	湖北省武汉市汉阳区磨山工业园磨山新村217号
联系电话	027-85062588 13407132609

产品详情

适用场所：

适用于电力、铁路、消防、市政等行业户外移动照明、各种户外施工作业、维护抢修、事故处理抢险救灾等作移动照明和应急照明。

性能特点：

1.照明性能：灯盘由4盏500W高效率节能飞利浦品牌灯组成,整灯可根据不同需要通过无线摇控将控制箱上下,左右旋转不同角度实现全方位照明需;也可要根据现场需要将每个灯头单独做上下,左右大角度调节旋转实现360度全方位照明;也可将灯头在控制箱上均匀布向四个方向照明;整体照明远近兼顾,照明亮度高,范围大,飞利浦灯泡寿命长。

2.照射范围：选用4节伸缩气缸作为升降调节方式,最大高度为4.5米,上下转动控制箱可调节光束照射角度,灯光覆盖半径达到35-55米。

3.照明时间：使用发电机组供电时,一次注满燃油可连续工作13小时以上,使用220V市电可长时间照明。

4.便操作性：通过无线遥控可在50米范围控制，控制箱上下,左右270度旋转,可分别控制每盏灯(出厂两盏)的开启和关闭,使用手动气阀控制伸缩杆的升降。

参数名称		参数值	
额定电压		220 V	

灯 泡	工作电压	220 V	
	灯头功率	4×500w	
	灯头光通量	4×10000 Lm	
	灯泡平均使用寿命	3000 h	
连续工作时间	市电供电	长时间	
	注满燃油	13h	
伸缩气缸	最小高度	1800mm	
	最大升降高度	6000/4500mm	
	升降时间	45s	
电 机	机组额定输出电压	220 V	
	额定输出功率	2000 W	
	燃油箱额定容量	15 L	
外形尺寸	长×宽×高	2000×800×500mm	
重 量	灯盘	8kg	
	伸缩气缸	11kg	
	发电机组	45kg	

5.适用场所：控制箱、汽缸和发电机组为整体结构,发电机组底部装有万向轮,

6.可在坑洼的路面上运行。整体采用优质进口金属材料制作,结构紧凑,性能稳定,可确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作,防雨淋、喷水、抗风等级为8级。

技术参数：