

供应珧明照明6130全方位移动照明灯塔

产品名称	供应珧明照明6130全方位移动照明灯塔
公司名称	湖北珧明科技有限公司
价格	8.80/台
规格参数	品牌:珧明照明 型号:6130
公司地址	湖北省武汉市汉阳区磨山工业园磨山新村217号
联系电话	027-85062588 13407132609

产品详情

适用场所：

本公司为了满足部队、铁路、电力、公安等企事业单位以及各种大型施工作业、矿山作业、维护抢修、事故处理和抢险救灾等工作现场对大面积、高亮度照明的需要,特研制开发生产了M-SFW6130全方位拖车照明灯塔,可在各种恶劣条件下工正常工作。

性能特点：

- 1、照明性能：灯盘采用4盏1000W高效节能灯头,照明亮度高,覆盖范围大,照明远近兼顾,光源寿命长达1万小时以上,特别适合户外大型作业照明。
- 2、升降性能：灯塔升降杆采用高强度合金材料精制而成,能实现自动升降调节,最大升起高度为6米;四个灯头可单独上下左右调节照射角度,使灯光覆盖整个工作现场。
- 3、工作时间：采用进口高性能发电机组供电,发电机组一次注满汽油可连续工作时间9小时;在有市电的场所,也可接通220V交流电源实现长时间照明。
- 4、便操作性：遥控方式控制升降杆的升降和立倒,操作简单、安全可靠;无线遥控方式可在30米范围内控制升降杆的升降和立倒。
- 5、适用场所：灯塔整体采用各种优质合金材料制作,结构紧凑,性能稳定,能在各种恶劣环境和气候条件下正常工作,抗风等级为8级。
- 6、灵活方便：优化的结构设计,移动搬运方便、连接到拖车上可方便移动到任何施工、抢险现场。

技术参数:

额定电压	220v	
额定功率	4 × 1000w	
发 电 机	额定输出电压	220v
	额定输出功率	5500w
	燃油箱容量	23L
	连续工作	9h
	使用汽油标号	93 #
外形尺寸	3805 × 1400 × 1700mm	
灯塔最大拖行速度	60Km/h	
灯塔最大抗风等级	Grade8	
灯塔最高升降高度	6m	
总净量	460kg	
外壳防护等级	IP54	

