

供应聚合物修补砂浆厂家直销

产品名称	供应聚合物修补砂浆厂家直销
公司名称	北京爱新博润科技发展有限公司
价格	1200.00/吨
规格参数	品牌:爱新特 型号:ast-1 规格:25kg/袋
公司地址	北京大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天华大街9号19号楼3层307室
联系电话	010-61220151 13240208875

产品详情

具有良好的施工和易性能，在现场加水搅拌即可使用。立面和顶面也适合操作。

固化迅速，在2小时内便具有较高的抗压强度；1天抗压强度可达40mpa以上，能最快速度的加快工程进度。

与混凝土匹配性好，可最大程度保证高强修补砂浆与修补基层间的紧密连接。

聚合物修补砂浆可允许环境温度在-5℃以上时，进行混凝土结构的装门面、水平面、及顶面的修补室外施工。

50次冻融循环试验后强度无明显变化，在机油中浸泡30天后强度提高，可保持长期稳定的并具有极高强度的工作性能。

具有良好的防水抗渗性，耐酸碱、耐老化、耐磨损，抵御化学侵蚀和抗冲击的品质，对钢筋具有保护性能。在潮湿基层和潮湿环境下也可使用，可作为抢修材料。

应用范围：

- 1、 我司高强修补砂浆适用于快速修补和重建重交通载荷区德混凝土路面，如飞机跑道、机场的其他干道及停机坪、高速公路、港口以及各种重载堆场的仓库等；
- 2、 非常适用于各种有防侵蚀和化学腐蚀以及重物冲击要求的混凝土表面；

3、迅速安装的各种公路和城市设施的基础；

4、受腐蚀钢筋混凝土的防腐修补，工厂车间的钢筋混凝土梁、板、柱、立交桥混凝土构件；水工构筑物的开裂破损的修补。

使用方法：

1、表面准备：

清除基层所有松的砼、灰尘、油渍、泛碱、污染物等杂物。如果被修补的结构已经露出钢筋，则要清除钢筋上所有的锈迹，清除所有不牢固的砼，清除的深度最小不小于6mm。用切割工具沿修补边缘切割出不小于6mm的深度，结构顶部或悬臂处可以根据需要增加额外的钢丝网或钢筋。湿润被修补结构的表面，使其达到饱和但不流淌的状态。

2、备料：

按规定比例配比，将高强修补砂浆与清水拌合即可，机械搅拌2-3分钟。

3、施工：

（1）混凝土路面、桥梁等水平面修补：将拌好的修补砂浆倾倒在需修补的混凝土表面，用刮尺或抹子赶平砂浆控制好标高并快速用抹子收光，一次修补厚度一般控制在100 mm。

（2）混凝土梁、柱、板、顶面等立体面的修补：用刷子在处理完毕的基面上涂一层刚刚调好的修补砂浆，立即用抹刀用力在新图刷过的、还湿润的修补砂浆涂层上修补砂浆，并将其刮平平整。每层的厚度不超过25mm，逐层施工，最后用抹刀修补平整。

4、用量

每吨结构修补砂浆约可修补100m²/5mm厚的空间。

5、养护

正常情况下，喷水养护24小时；在炎热、干燥、多风的气候条件下，应覆盖修补面养护；较冷天气，用于20度的温水搅拌，并保温养护。