

石家庄金森电力生产销售380v低压接地线价格

产品名称	石家庄金森电力生产销售380v低压接地线价格
公司名称	石家庄金森电力器材有限公司
价格	320.00/组
规格参数	品牌:金森 型号:安全防护 产地:石家庄
公司地址	河北省晋州市周头乡西台村
联系电话	0311-83160968 13784308177

产品详情

一．个人保安线的组成：主要部件由保安钳、跨接短路线接地尾线，接线鼻，汇流管，接地端线夹或五防闭锁夹头，接地钢纤以及接地操作棒等组成。

二．个人保安线的常用配置：（1）接横担：配162接地软铜线4*1.5米+1.5米，配钳子或接地棒（2）接地：配162接地软铜线4*1.5米+1.5米，配钳子或接地棒（3）接横担：配162接地软铜线3*1.5米+1.5米，配钳子或接地棒（4）接地：配162接地软铜线3*1.5米+1.5米，配钳子或接地棒

三．个人保安线的使用和维护：

使用个人保安线前，应先验电确认已停电，在设备上确认无电压后进行。先将接地线夹连接在接地网或扁铁件上，然后用接地操作棒分别将导线端线类拧紧在设备导线上。拆除短路接地线时，顺序正好与上述相反。装设的短路接地线，它和带电设备的距离，考虑到接地线摆的影响，其安全距离应不小于《电力安全工作规程》新规定的数值。严禁不用线夹而用缠绕的方法进行接地短路。携带型短路接地线应妥善保管。每次使用前，均应仔细检查其是否完好，软铜线无裸露，螺母不松脱，否则不得使用。携带型短路接地线检验周期为每五年一次，检验项目同出厂检验。经试验合格的携带型短路接地线在经受短路后，应根据经受短路电流大小和外观检验判断，一般应予报废。