

60T圆形冷却塔玻璃冷却水塔维修

产品名称	60T圆形冷却塔玻璃冷却水塔维修
公司名称	东莞市嘉菱冷却设备有限公司
价格	4460.00/套
规格参数	品牌:良讯牌 型号:LXT-60 流量:46.8
公司地址	广东省东莞市大岭山镇杨屋工业区
联系电话	0769-82868391 13929221925

产品详情

60T圆形冷却塔玻璃冷却水塔维修

冷却塔清洗方法：

我们是做冷却塔的厂家，工程师和技术人员经常都安装和调试冷却塔，对于一些其他的问题和要点，在这里简要说明一下，方便客户参考以及指正，总结为以下四个小要点：第一点：环境选择的重要性 1、应避免装于防水通道、易反射音量的高墙，应装于屋顶或空气流通的地方，不过现在针对某些工程和需求，也可以采用下沉式安装，《下沉式冷却塔在广州地铁中的使用》

2、两台或以上冷却塔并用时，应注意塔身间距。

3、不应安装在四面有外墙或密不透风的地方，并应注意塔身与外墙间距。

4、应避免安装有煤烟及灰尘较多的地方，防上面堵塞胶片。 5、应远离厨房及锅炉房等到较热的地方。

第二点：安装技术事项

1、基础应水平不能倾斜，冷却塔中心线垂直于不平面，否则影响布不及电机工作。

2、对于175t以上的冷却出入水管应调协支座。

3、当两台或以上菜用水泵时，应在不盆之间加一平衡水管。 4、循环出入水接驳，宜用避震喉连接。

5、冷却塔斯社风机叶片应与塔壁间隙一致，决不允许两面三刀侧间隙相差太大发现问题及时解决。

6、电机及减速器要定期检察院修，减速器应检查油位。

60T圆形冷却塔玻璃冷却水塔维修 第三点：检查启动是否正常 1、所有螺丝是否紧塔内是否有杂物。

2、风扇及淋水系统转动是否顺畅。 3、检查电源与马达电压是否一致。 4、皮带组合安装是否正确。

5、开启补水阀将水盆及水管完全注满，水位低于满水喉25mm。

6、起动机时，先于水泵、后开风机，检查风向、及风量，及时调整直至达到要求为止。

7、停止时，先停风机后停水泵。 第四点：运行中再次检查 1、保持水塔内清洁，定期做水质处理。
2、运行约60h后，须重新检查皮带拉力确保正常。 3、齿轮减速箱油位及运行150h后须更换润滑油。

【价格属性等仅供参考，具体来电咨询】

60T圆形冷却塔玻璃冷却水塔维修