

# XQZ-II 电动缺口制样机

产品名称	XQZ-II 电动缺口制样机
公司名称	承德市纵驰检测仪器有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:纵驰 型号:XQZ-II
公司地址	河北省承德市双桥区上板城镇卸甲营电子工业园区
联系电话	0314-5931155 15243381118

## 产品详情

### XQZ-II 电动缺口制样机

### XQZ- 电动缺口制样机

功能、适用范围：XQZ- 电动缺口制样机用于悬臂梁、简支梁冲击试验机做非金属材料冲击韧性试验时所用缺口试样的制样设备，可一次装夹20个试样，每10分钟加工缺口100个以上，所制缺口尺寸准确，效率高，极大地降低了操作强度。该仪器自动化程度高，试样制备效率极高；保护装置齐全、安装使用

方便、外形美观，人性化的设计理念。执行标准：

符合ISO179—2000、ISO180—2001及GB/T1043-2008，GB/T1843—2008标准的规定。技术参数：

1) 工作台行程： $> 90\text{mm}$  2) 进刀速度： $30\text{mm}/\text{min}$  3) 抽样效率：大于100个/10min

4) 进给量： $0-2.5\text{mm}$ 可选 5) 进给行程： $10\text{mm}$  6) 所制缺口类型：根据刀具规格定制

7) 外型尺寸：长 $450\text{mm}$  × 宽 $390\text{mm}$  × 高 $360\text{mm}$  8) 电源电压： $220\text{V}$ ，单相三线制 整机配置：1) 主机

一台 2) 试样对中量块 一件 合金钢进口刀具：合金钢进口刀具选用特种合金材料，欧洲制造，专用于X

QZ- 电动缺口制样机，加工悬臂梁、简支梁冲击试验时所需标准试样缺口制作用刀具。

硬度大于HRC60，表面粗糙度值小于 $Ra0.4$ ，刃角 $30 \pm 0.1^\circ$ ，能反复磨削，寿命长。

A型刀具：所制试样缺口尺寸为  $45^\circ \pm 0.2^\circ$   $r=0.25 \pm 0.05$  B型刀具：所制试样缺口尺寸为  $45^\circ \pm 0.2^\circ$

$r=1.0 \pm 0.05$  C型刀具：所制试样缺口尺寸为  $45^\circ \pm 0.2^\circ$   $r=0.1 \pm 0.02$