

化工离心泵,IH50-32-200

产品名称	化工离心泵,IH50-32-200
公司名称	上海邦瀑泵业制造有限公司
价格	3900.00/台
规格参数	品牌:上海邦瀑 型号:IH50-32-200
公司地址	上海市松江区泗泾镇杜家浜路89号22幢-14
联系电话	0577-67333093 13777705494

产品详情

一、[IH化工泵](#)产品概述：

IH型单级单吸离心泵

是单级单吸（轴向吸入）悬臂式离心泵，供输送不含固体颗粒具有腐蚀性、粘度类似水的液体。其标记、额定性能和尺寸等效采用国际标准ISO2858，具有性能范围广、效率高、“三化”水平高和维修方便等特点，其效率比F型泵平均提高5%，是国家推广的节能产品。

IH行化工泵的性能范围（按设计点）

流量：6.3~400米³/时

扬程：5~125米

泵的高度工作设计压力为1.6兆帕

二、IH化工泵产品用途：

IH型单级单吸离心泵输送介质温度为-20 ~ 105 ，需要时采用双端面密封冷却装置，可输送介质温度为300 以下。适用于化工、石油、冶金、电力、造纸、食品、制药、环保、废水处理和合成纤维等行业用于输送各种腐蚀的或不允许污染的类似于水的介质。

三、IH化工泵技术参数：

流量：6.3 ~ 400m³/h；

扬程：5 ~ 132m；

转速：2900、1450r/min；

功率：0.55 ~ 110KW；

进口直径：50 ~ 200mm；

最高工作压力：1.6Mpa。

四、IH[不锈钢化工泵](#)型号意义:

例如：IH80-65-160A

IH-国际标准化离心泵

80-吸入口径（mm）

65- 排出口径（mm）

160-叶轮名义直径（mm）

五、[IH化工泵](#)结构简介：

IH化工泵的安装形态为[卧式离心泵](#)

，结构特点是泵盖通过止口固定在中间支架上，然后通过泵体与中间支架止口的连接把泵盖夹紧在中间。泵体的轴向吸入，径向排出，脚支撑式，即可直接固定在底座上。悬架部件通过止口固件在中间支架上，并用悬架支架支撑在底座上。为拆卸方便，设计了加长联轴器，检修时可以不拆卸出口联接管路、泵体和电动机。只需拆下加长联轴器的中间联接件，即可退出转子部件检修。这是国际上一种通用的结构形式。

泵的密封形式采用填料密封或机械密封，有用户根据需要选用，同事根据西药允许采用合适于IS03069规定的密封空腔尺寸的其他结构的轴封形式(如带波纹管的机械密封和付叶轮密封等等)。

化工泵广泛适用于化工、石油、制药、油漆、冶炼、造纸、电镀、食品等行业。机械密封及过流部件均采用特殊材质制成，能有效抗腐蚀、耐酸、耐碱。对于输送有较强腐蚀性的介质可靠性是目前最好的，能有效防止化工行业的有毒有害物质泄漏引起对人体对环境危害，在市场上享有耐腐蚀之美名，目前，是杜绝跑、冒、漏、滴建设文明工厂的理想防腐输送设备。