

## 油泵:KCB,2CY防爆带煤安证齿轮式输油泵

产品名称	油泵:KCB,2CY防爆带煤安证齿轮式输油泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	1550.00/台
规格参数	品牌:扬子江 型号:KCB/2CY
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

## 产品详情

kcb、2cy齿轮式输油泵用途与特征

kcb齿轮式输油泵适用于输送粘度在300c.s.t以下的各种油类泵，如原油泵、柴油泵、润滑油泵、动植物油泵等。齿轮式输油泵配用铜齿轮可输送低闪点液体，如汽油、苯等。介质温度不超过70℃，耐高温油泵的使用温度不超过300℃。kcb齿轮式输油泵本身带有安全阀，超载时起安全保护作用。齿轮式输油泵轴封有骨架油封、机械密封、填料密封三种型式，订货注明齿轮式输油泵报价。

## kcb齿轮式输油泵详细参数表

型号 model	流量 m <sup>3</sup> /h	压力 mpa	真空度 m.h <sub>2</sub> o	进出口径 mm	进出口距离 k	配用电机	功率 kw
kcb18.3 2cy1.1/14.5	1.1	1.45mpa	5	g3/4"	200	y90l-4	1.5kw
kcb33.3 2cy2/14.5	2	1.45mpa	5	g3/4"	200	y100l1-4	2.2kw
kcb55 2cy3.3/3.3	3.3	0.33mpa	5	g1"	200	y90l-4	1.5kw

kcb83.3 2cy5/3.3	5	0.33mpa	5	g11/2"	200	y100I2-4	2.2kw
kcb133 2cy8/3.3	8	0.33mpa	5	g2"	260	y132s-6	3kw
2cy8/6	8	0.6mpa	5	g2"	260	y132m1-6	4kw
2cy8/10	8	1.0mpa	5	g2"	260	y132m2-6	5.5kw
2cy12/1.3	12	0.13mpa	5	g2"	260	y112m-4	4kw
kcb200 2cy12/3.3	12	0.33mpa	5	g2"	260	y132s-4	5.5kw
2cy12/6	12	0.6mpa	5	g2"	260	y132s-4	5.5kw
2cy12/10	12	1.0mpa	5	g2"	260	y132m-4	7.5kw
kcb300 2cy18/3.6	18	0.36mpa	5	70	234	y132m2-6	5.5kw
2cy18/6	18	0.6mpa	5	70	234	y160m-6	7.5kw
kcb483 2cy29/3.6	29	0.36mpa	5	70	234	y132m-4	7.5kw
2cy29/6	29	0.6mpa	5	70	234	y160m-4	11kw
kcb633 2cy38/2.8	38	0.28mpa	5	100	280	y160I-6	11kw
2cy38/6	38	0.6mpa	5	100	280	y200I2-6	22kw
kcb960 2cy60/3	60	0.3mpa	5	100	280	y180I-4	22kw
2cy100/3	100	0.3mpa	5	150	400	y250m-8	30kw
2cy100/6	100	0.6mpa	5	150	400	y315s-8	55kw
2cy120/3	120	0.3mpa	5	150	400	y250m-8	30kw
2cy120/6	120	0.6mpa	5	150	400	y315s-8	55kw

2cy150/3	150	0.3mpa	5	150	400	y280s-8	37kw
2cy150/6	150	0.6mpa	5	150	400	y315m1-8	75kw

## 2cy润滑油泵详细参数表

型号	流量 m <sup>3</sup> / h	压力 mpa	真空度 m.h 2o	进出口 口径 mm	配用 电机 型号	功率 kw
2cy1 .08/ 10	1.08 吨	1mp a	5米	g3/4 "	y802 -4	0.75 kw
2cy1 .08/ 25	1.08 吨	2.5 mpa	5米	g3/4 "	y90l -4	1.5k w
2cy2 .1/1 0	2.1 吨	1mp a	5米	g1"	y90l -4	1.5k w
2cy2 .1/2 5	2.1 吨	2.5 mpa	5米	g1"	y100 l2-4	3kw
2cy3 /10	3吨	1mp a	5米	g1"	y100 l1-4	2.2k w
2cy3 /25	3吨	2.5 mpa	5米	g1"	y112 m-4	4kw
2cy4 .2/1 0	4.2 吨	1mp a	5米	g11/ 4"	y100 l2-4	3kw
2cy4 .2/2 5	4.2 吨	2.5 mpa	5米	g11/ 4"	y132 s-4	5.5k w
2cy7 .5/1 0	7.5 吨	1mp a	5米	g11/ 2"	y112 m-4	4kw
2cy7 .5/2	7.5	2.5	5米	g11/	t132	7.5k

5	吨	mpa		2"	m-4	w
2cy1 2/6	12 吨	0.6 mpa	5米	g2"	y132 s-4	5.5k w
2cy1 2/10	12 吨	1mp a	5米	g2"	y132 m-4	7.5k w
2cy1 8/3. 6	18 吨	0.36 mpa	5米	75	y132 m2- 6	5.5k w
2cy2 9/3. 6	29 吨	0.36 mpa	5米	75	y132 m-4	7.5k w

齿轮式输油泵详细参数表中参数为50, 30c.s.t粘度条件下的数值。kcb齿轮式输油泵18.3~200、2cy齿轮式输油泵1.1~12配带管螺纹口的腰形法兰；kcb齿轮式输油泵300~960、2cy齿轮式输油泵18~150不带法兰，需用户自行加工。

kcb齿轮式输油泵可采用不锈钢输送一般腐蚀性的介质，客户订货时请在原型号后加p（p表示不锈钢）。

齿轮式输油泵订货须知: 一、 齿轮式输油泵产品名称与型号 齿轮式输油泵口径 齿轮式输油泵扬程（m） 齿轮式输油泵流量 齿轮式输油泵电机功率（kw） 齿轮式输油泵转速（r/min） 齿轮式输油泵电压〔v〕 齿轮式输油泵真空度（m） 齿轮式输油泵是否带附件以便我们的为您正确选型。二、若已经由设计单位选定我公司的齿轮式输油泵产品型号，请按齿轮式输油泵型号直接向扬子江泵业公司销售部订购。三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们扬子江泵业的技术专家为您审核把关。感谢您访问我们扬子江泵业的网站【www.yzj.cc】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。