

山东 日置3174台式耐压仪

产品名称	山东 日置3174台式耐压仪
公司名称	济南沐子商贸有限公司
价格	37850.00/台
规格参数	品牌: 型号:3174 质保:1年
公司地址	山东省 济南市 天桥区
联系电话	0531-88634188 19861801828

产品详情

山东 日置3174台式绝缘耐压测试仪

耐压绝缘电阻测试仪

一、产品定义：

耐压测试仪，又叫电气绝缘强度试验仪，或叫介质强度测试仪，也有称介质击穿装置、绝缘强度测试仪、高压实验仪、高压击穿装置、耐压试验仪等。将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分（一般为外壳）之间以检查电器的绝缘材料所能承受耐压能力的试验。电器在长期工作中，不仅要承受额定工作电压的作用，还要承受操作过程中引起短时间的高于额定工作电压的过电压作用（过电压值可能会高于额定工作电压值的好几倍）。在这些电压的作用下，电气绝缘材料的内部结构将发生变化。当过电压强度达到某一定值时，就会使材料的绝缘击穿，电器将不能正常运行，操作者就可能触电，危及人身安全。电气安全主要测试指标包括交/直流耐压、绝缘电阻、泄漏电流、接地电阻等。交/直流耐压试验用于检验产品在实际工作状态下的电气安全性能，是检验设备电气安全性能的重要指标之一。

二、功能介绍：

产品最大达到8通道的测试条件，在两种模式下进行（耐压与绝缘模式），绝缘模式的时候参数在500和1000两种模式，耐压时，变压器容量在100VA，此时可以实现连续测试，产品可进行远程控制，方便作业效

率性及安全性，在做接触检查的时候，注意要购买高压测试线（9165）进行组合，产品重量为15KG,这只是产品的本身重量，运输包装后达到20KG，产品使用100-240V的电源，最大的时候能达到200VA；，标准配置包括这些（
9615高压测试线（高压线和回路，各1），电源线×1，使用说明书×1，防脱落挡板×1）

产品包装：日本原厂包装

三、性能参数：

输出电压 AC0.2 ~ 5.00kV 电压设置方式 数字设置，设置分辨率：0.01kV AC波形/频率
正弦波（无负载时畸变率在5%以下），可以在50/60Hz切换 电流测量范围
0.01mA ~ 20.0mA，真有效值显示（数字）测量量程 10mA，分辨率：0.01mA / 100mA，分辨率：0.1mA
电压计 精度：±1.5%rdg.（1000V以上），±15V（1000V以下）（有效值显示）判定方式
窗口方比较式（数字设定）【绝缘电阻试验】额定电压 DC500V，DC1000V 无负载电压
额定电压的1~1.2倍 额定测量电流 1~1.2mA，短路电流：4~5mA（500V）/2~3mA（1000V）
测量范围/精度 0.5M ~ 999M（5000V）/1M ~ 999M（1000V）：±4%rdg. 1000 M ~ 2000
M : ±8%rdg. 判定方法 比较窗口方式（数字设定）
【定时器】*实际试验时会因为负载的不同而导致定时器设定时间的不同 设置范围 0.3 ~ 999s Ramp/Delay
测试电压Ramp up、down，绝缘电阻试验延迟：0.1 ~ 99.9s 功能
耐压，在绝缘电阻的试验内容中各8种内存，保持，蜂鸣器，检查接触功能（耐压，绝缘抵抗）
监测功能 输出电压，检测电流，绝缘电阻。监测周期：4回/s以上 电源
AC100 ~ 240V(50/60Hz)，最大200VA 体积/重量 320W × 155H × 395Dmm，15kg 附件
9615高压测试线（高压线和回路，各1），电源线×1，使用说明书×1，防脱落挡板×1

四、包装售后服务

济南沐子商贸有限公司经营所有产品均为进口原厂产品，质量保证，请放心选购！非人为因素，对所购商品主体进行质保1年服务；咨询更多！请联系我们！

山东 日置3174台式绝缘耐压测试仪

山东 日置3174台式绝缘耐压测试仪

山东 日置3174台式绝缘耐压测试仪

山东 日置3174台式绝缘耐压测试仪