

山东日置LR8402-21

产品名称	山东日置LR8402-21
公司名称	济南沐子商贸有限公司
价格	25545.00/台
规格参数	品牌: 型号:LR8402-21 质保:1年
公司地址	山东省济南市天桥区
联系电话	0531-88634188 19861801828

产品详情

山东日置LR8402-21燃料电池电压温度数据采集器

一、产品介绍：

用于温度/湿度/其他测量/多通道的数据采集仪，用于燃料电池及电池组的电压及温度测量，多个叠加电池的电压测量，时时监测环境温度，测量后的数据可以使用USB设备或者CF卡进行直接保存，咨询更多请联系我们

二、包装仁样：日本产地货源 原厂包装

三、性能参数：

通用单元LR8501 根据机型不同，单元组合则不同	【通道数】模拟15ch扫描绝缘输入(4极带压紧端子的端子台)【电压】10mV ~ 100V，1 f.s.10档量程，最高分辨率500nV 通道间绝缘，主机间绝缘 【温度：热电偶】-200 ~ 2000 (根据使用的传感器而不同)，3档量程(K, J, E, T, N, R, W)，最高分辨率0.01 通道间绝缘，主机间绝缘【温度：白金热电阻】-200 ~ 800 量程(Pt100, JPt100)，最高分辨率0.01 通道间不绝缘 【电阻】10 ~ 200 f.s.4档量程，最高分辨率0.5m 通道间不绝缘【湿度】100%rh f.s.，5.0 ~ 95.0%(使用Z2000)，分辨率0.1%rh 通道间和主机间都不绝缘 【通道间最大电压】DC300V【最大输入电压】DC ± 100V 【对地间最大电压】AC，DC300V(加在输入通道和外壳间也不损坏的上限电压)
根据机型不同，单元	【通道数】模拟15ch扫描绝缘输入(2极带M3螺丝的端子台)【电压】10mV ~ 100V，1-5 f.s.10档量程，最高分辨率500mV 通道间绝缘，主机间绝缘 【温度：热电偶】-200 ~ 2000 (根据使用的传感器而不同)，3档量程(K, J, E, T, N, R, W)，最高分辨率0.01 通道间绝缘，主机间绝缘【温度：白金热电阻】无【电阻】 【湿度】100%rh f.s.，5.0 ~ 95.0%(使用Z2000)，分辨率0.1%rh 通道间和主机间都不绝缘 【通道间最大电压】DC250V【最大输入电压】DC ± 100V

组合则不同	【对地间最大电压】AC，DC300V(加在输入通道和外壳间也不损坏的上限电压)
脉冲/数字输入部分	【通道数】脉冲输入8ch或数字输入8ch(可每个各通道的脉冲/数字，所有脉冲输入通道地)【脉冲累积】0~1000M脉冲，1档量程(无电压a接点，开路集电极或电压输入)，最脉冲【转数计算】0~5000/n(r/s)f.s. 1档量程(和累积相同的输入信号)，分辨率1/n(r/s) n为每1转的脉冲数1~1000 【数字输入】每个记录间隔记录1/0【通道间最大电压】非绝缘【最大输入电压】DC0
记录间隔	10ms~50ms，100ms~1小时，19个设置(每个记录间隔都高速扫描所有输入通道) 10ms~道数的限制
数字滤波	OFF/50Hz/60Hz(自动设置Cutoff频率)
存储容量	内存8MW，CF卡/U盘(仅保证 原装CF卡的正常操作)
接口	LAN：100BASE-TX，功能：通过附属软件/通讯指令采集数据、FTP服务器/客户端、HTTP服务器、E-mail 主机Ver1.20以后可使用LAN通讯 USB：USB2.0系列迷你BX1，功能：通过附属软件/采集数据、将外部媒介的数据传输至计算机中
显示屏	5.7型TFT彩色液晶(640×480点)
功能	实时保存至CF卡/U盘中，数值/波形运算等
电源	AC适配器9418-15(AC100~240，50/60Hz)，电池组Z1000/连续使用时间5h，DC10~28V(请另外咨询)
体积和重量	272W×182.4H×66.5Dmm，【LR8400-21】1.8kg(仅主机)，【LR8401-21】1.7kg(仅主机)【LR8402-21】1.8kg(仅主机)
附件	详细说明书×1，测量指南×1，AC适配器9418-15×1，CD-R(数据采集应用软件Logger Utility)×1，USB线×1

六、售后服务：

济南沐子商贸有限公司经营所有产品均为进口原厂产品，质量保证，请放心选购！非人为因素，对所购商品主体进行质保1年服务；咨询更多！请联系我们！

山东 日置LR8402-21燃料电池电压温度数据采集器

山东 日置LR8402-21燃料电池电压温度数据采集器

山东 日置LR8402-21燃料电池电压温度数据采集器

山东 日置LR8402-21燃料电池电压温度数据采集器