

山东日置IM7580阻抗分析仪

产品名称	山东日置IM7580阻抗分析仪
公司名称	济南沐子商贸有限公司
价格	238888.00/台
规格参数	品牌: 型号:IM7580 质保:1年
公司地址	山东省济南市天桥区
联系电话	0531-88634188 19861801828

产品详情

山东日置IM7580阻抗分析仪

一、产品介绍：

采用分析功能进行扫描测量频率、测量信号电平的同时进行测量，测量的时候最快的速度能达到0.5MS，产品便携式的设计，方便作业，主机也只有机架一半的大小，三种测量模式（LCR（LCR测量），分析（扫频测量），连续测量）轻松初现（电容、电感、电阻）三种阻抗数据，更多，请联系我们

二、基本参数:

测量模式	LCR（LCR测量），分析（扫频测量），连续测量
测量参数	Z, Y, θ , Rs (ESR), Rp, X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tan δ), Q
精度保证范围	100 m Ω ~5 k Ω
显示范围	Z: 0.00m~9.99999 G / Rs, Rp, X: \pm (0.00 m~9.99999 G) Ls, Lp: \pm (0.00000 n~9.99999 GH) / Q: \pm (0.00~9999.99) θ : \pm (0.000 $^\circ$ ~999.999 $^\circ$), Cs, Cp: \pm (0.00000 p~9.99999 GF) D: \pm (0.00000~9.99999), Y: (0.000 n~9.99999 GS) G, B: \pm (0.000 n~9.99999 GS), %: \pm (0.000 %~999.999 %)
基本精度	Z: \pm 0.72 % rdg. θ : \pm 0.41 $^\circ$

测量频率	1 MHz~300 MHz (100 Hz~10 kHz步进)
测量信号电平	功率 (dbm)模式: -40.0 dbm~ +7.0 dbm 电压 (V)模式: 4 mV~1001 mVrms 电流 (I)模式: 0.09 mA~20.02mArms
输出阻抗	50 (10 MHz时)
显示	彩色TFT8.4英寸、触屏
测量时间	最快0.5ms (FAST、模拟测量时间、代表值)
功能	接触检查、比较器、BIN判定 (分类功能)、面板读取·保存、存储功能、等效电路分析、相关补偿
接口	EXT I/O (处理器), USB通讯, U盘, LAN RS-232C (选件), GP-IB (选件)
电源	AC 100~240 V, 50/60 Hz, 70 VA max
体积和重量	主机: 215W × 200H × 268D mm, 6.5 kg 测试头: 61W × 55H × 24D mm, 175 g
附件	电源线 × 1, 测试头 × 1, 连接线 × 1, 使用说明书 × 1, CD-R (通讯使用说明书) × 1

三、注意事项：

主机不带测试治具。需要使用阻抗分析仪IM7580A专用的测试治具。

四、售后服务：

济南沐子商贸有限公司经营所有产品均为进口原厂产品，质量保证，请放心选购！非人为因素，对所购商品主体进行质保1年服务；咨询更多！请联系我们！

山东 日置IM7580阻抗分析仪

山东 日置IM7580阻抗分析仪

山东 日置IM7580阻抗分析仪

山东 日置IM7580阻抗分析仪