

奇士环氧体系QS-1815D 高压开关互感器绝缘件浇注料

真空浇注APG工艺 升温固化 高韧性高耐候性

产品名称	奇士环氧体系QS-1815D 高压开关互感器绝缘件浇注料 真空浇注APG工艺 升温固化 高韧性高耐候性
公司名称	北京清大奇士新材料技术有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	品牌:奇士环氧体系 型号:QS-1815D
公司地址	北京市海淀区信息路30号上地大厦5017室
联系电话	010-62975470 13811561051

产品详情

浇注料qs-1815d 应用领域

制造户外环境下使用的高压开关、互感器、绝缘件等电力产品。

成型工艺

真空浇注工艺

技术特点

增韧配方，超强韧性，产品不开裂；

有效降低局部放电；

耐冷热冲击性能优异。

包装运输

包装：1815da为20公斤铁桶包装，1815db 为20公斤塑料桶包装

运输：公路配货

保质期：原包装、密封干燥处，保质期为1年。

安全及防护措施

1815d-a是改性脂环组环氧树脂，1815d-b是增韧改性、预促进甲基六氢苯酐固化剂，均不含任何挥发性溶剂，操作环境无强制通风要求。

1815d浇注料a、b组分无毒、不燃。可能会对皮肤有过敏反应，操作过程中避免皮肤直接接触。如果手或其它部位皮肤粘到胶，先用卫生纸擦掉，再用肥皂水清洗，最后用水冲洗干净。

如果溅入眼内，立即用大量清水冲洗，再到医院治疗。

如果少量误服入口，不会危及生命安全，应尽快到医院做出处理和医疗。

操作过程洒到地面或周围环境的胶，用卫生纸或沙土清理干净即可。