

CZ流程泵程跃泵业石油流程泵CZ流程泵

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | CZ流程泵程跃泵业石油流程泵CZ流程泵 |
| 公司名称 | 河北程跃泵业有限公司 |
| 价格 | 100.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:程跃 型号:OX1318 |
| 公司地址 | 河北安国市石佛镇路景工业园区景旺路8号 |
| 联系电话 | 13284385666 13284385666 |

产品详情

在蜗壳中，液体由于流道的逐渐扩大而减速，又将部分动能转变为静压能，最后以较高的压力流入排出管道，送至需要场所。液体由叶轮中心流向外缘时，在叶轮中心形成了一定的

真空，由于贮槽液面上方的压力大于泵入口处的压力，液体便被连续压入叶轮中。可见，只要叶轮不断地转动，液体便会不断地被吸入和排出。

用途

输送低温或高温液体；中性或有腐蚀性液体；清洁或含有固体颗粒的液体。特别适用于：化学和石油化学工业；炼油厂；造

纸厂和纸浆业；制糖业。

CZ

石油化工流程泵

一、拆卸

1

、拆下泵体上的泄液管堵和轴承架上的放油管堵，

放净泵内液体和轴承架内的润滑油。

(

注：

如泵上还有另外附加管路亦应拆下)

。

2

、拆开泵体和轴承架之间的联接螺栓，将轴承架部件和泵盖等全部转子部件从泵体中一起退出。

3

、拆下叶轮螺母、取下叶轮和键。

4

、将泵盖连同轴套、机械密封端盖和机械密封等部件一起从轴上退出。注意勿使轴套相对于泵盖等发生滑动，

然后再拆下机械密封端盖，

将机械密封连同轴套一起取下，

再将轴套和

机械密封拆开。

如果密封采用填料，则

可

从泵盖中

直

接拆下轴套，再

顺次

拆下填料

压

盖，填料和填料

环

等。

如果密封采用

特殊结构

，应注意

不

同的拆卸

方法

。

5

、拆下泵联轴

器

和键

6

、拆下轴承架

两

端轴承的

前

、后轴承

压

盖，再将轴连同轴承一起从轴承架内取下。

7

、从泵轴上拆下轴承。