

旗正岩棉夹芯板

产品名称	旗正岩棉夹芯板
公司名称	廊坊旗正保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:旗正
公司地址	河北省廊坊市大城县工业区
联系电话	0316-8195066 17733618991

产品详情

岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的，广泛应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业，具有良好的绝热、隔音效果。施工及安装便利、节能效果显著，具有很高的性能价格比。船用和憎水岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂，具有良好的防潮性能。船用岩棉板用于船舶的保温隔热和防火隔断；憎水岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合。建筑用岩棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音；建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。岩棉板的特点：岩棉板 1、外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。

2、燃烧性能：不燃。3、热荷重收缩温度：643度。4、吸湿性：3.9%。5、有机物含量：2.9%。

岩棉板基本参数：材质：彩钢板、岩棉 表观密度：岩棉120 (kg/m³) 导热系数：0.04 (W/(m . K))

最高使用温度：80 () 规格：950、1150 (mm) 执行标准：国标 工作温度：80 ()

吸湿率：3.9 (%)