

ZX型自吸泵，化工泵，不锈钢泵，生产厂家，

产品名称	ZX型自吸泵，化工泵，不锈钢泵，生产厂家，
公司名称	东莞市正川泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江区金鳌大道9号葡萄庄园三栋405-406室
联系电话	0769-28633251 13827214627

产品详情

名称：zx自吸泵

产品简介：

一、产品概述：

zx型自吸清水离心泵是卧式自吸离心泵。该型式泵与其它型式的自吸离心泵比较，因为泵本身设有逆止阀，结构最为简单；工作最为可靠；无故障工作时间长，维护、使用方便、体积小、重量轻、效率高、在设计上做了特别的考虑，与相同口径的泵比较，排量大、性能高。

zx型自吸清水离心泵在工农业生产、抢险救助，如排涝、救火中作为应急泵使用效能更为突出。zx型泵广泛适用石油、化工、冶金、机械、化纤、食品、能源、交通等工业部门城市给水、亦可用于农业排灌、喷灌。供输送清水或粘度小于 $5^{\circ}e$ ，温度低于80 物理及化学性质类似清水的其它液体。

二、产品用途：

zx型自吸清水离心泵适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却、油轮卸油等。

zx型自吸清水离心泵适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊装的浆料（介

质粘度 100厘珀、含固量可达30%以下)。

装上摇臂式喷头，又可将水冲到空中后，散成细小雨滴进行喷雾，是农药、苗圃、果园、茶园的良好机具。

可和任何型号、规格的压滤机配套使用，将浆料送给滤机进行压滤的最理想配套泵种。

三、技术参数：

流量：6.3 ~ 400m³/h；

扬程：5 ~ 132m；

转速：2900、1450r/min；

功率：0.55 ~ 110kw；

进口直径：50 ~ 200mm；

最高工作压力：1.6mpa。

四、性能参数：

型号 口径 (mm) 流量

(m³/h) 扬程

(m) 吸程

(m) 功率

(kw) 转速

(r/min) 自吸

性能min/5m 效率

(%)

进口 出口

25zx3.2-20 25 25 3.2 20 6.5 0.75 2900 1.9 43

25zx3.2-20 25 25 3.2 20 6.5 1.1 2900 1.9 43

25zx3.2-32 25 25 3.2 32 6.5 1.5 2900 1.8 40

32zx3.2-20 32 32 3.2 20 6.5 1.1 2900 1.9 43

32zx3.2-32 32 32 3.2 32 6.5 1.5 2900 1.8 40

32zx3.2-50 32 32 3.2 50 6.5 3 2900 1.8 43

40zx6.3-20 40 40 6.3 20 6.5 1.5 2900 1.9 50

40zx6.3-32 40 40 6.3 32 6.5 2.2 2900 1.8 40

40zx10-40 40 40 10 40 6.5 4 2900 1.5 43

40zx6.3-50 40 40 6.3 50 6.5 4 2900 1.5 43

50zx15-12 50 50 15 12 6.5 1.5 2900 2.4 63

50zx18-20 50 50 18 20 6.5 2.2 2900 1.9 60

50zx12.5-32 50 50 12.5 32 6.5 3 2900 1.5 55

50zx20-30 50 50 20 30 6.5 4 2900 1.5 63

50zx14-35 50 50 14 35 6.5 4 2900 1.5 55

50zx10-40 50 50 10 40 6.5 4 2900 1.5 55

50zx12.5-40 50 50 12.5 40 6.5 4 2900 1.5 55

50zx12.5-50 50 50 12.5 50 6.5 5.5 2900 1.4 45

50zx15-60 50 50 15 60 6.5 7.5 2900 1.4 48

50zx20-75 50 50 20 75 6.5 11 2900 1.3 48

65zx-30-15 65 65 30 15 6 3 2900 1.9 55

65zx25-20 65 65 25 20 6 4 2900 1.9 60

65zx35-17 65 65 35 17 6 4 2900 1.9 60

65zx25-32 65 50 25 32 6 5.5 2900 1.5 55

65zx25-50 65 50 25 50 6 7.5 2900 1.4 50

65zx25-60 65 50 25 60 6 11 2900 1.5 50

65zx25-70 65 50 25 70 6 15 2900 1.5 50

80zx35-13 80 65 35 13 6 3 2900 2.4 61

80zx43-17 80 65 43 17 6 4 2900 1.8 60

80zx40-22 80 65 40 22 6 5.5 2900 1.9 60

80zx50-20 80 65 50 20 6 5.5 2900 1.9 61

80zx50-25 80 65 50 25 6 7.5 2900 1.6 55

80zx50-32 80 65 50 32 6 7.5 2900 1.6 55

80zx60-40 80 65 60 40 6 11 2900 1.5 48

80zx60-50 80 65 60 50 6 15 2900 1.5 49

80zx60-55 80 65 60 55 6 18.5 2900 1.5 48

80zx60-70 80 65 60 70 6 22 2900 1.4 48

100zx100-15 100 80 100 15 6 11 2900 1.8 60

100zx100-20 100 80 100 20 6 15 2900 1.9 55

100zx100-32 100 80 100 32 6 15 2900 1.9 55

100zx100-40 100 80 100 40 6 18.5 2900 1.8 50

100zx100-50 100 80 100 50 6 22 2900 1.9 50

100zx100-65 100 80 100 65 6 30 2900 1.8 55

100zx70-75 100 80 70 75 6 30 2900 1.8 55

125zx120-20 125 100 120 20 5 18.5 2900 2 58

125zx140-25 125 100 140 25 5 22 2900 2.5 58

125zx120-32 125 100 120 32 5 22 2900 2.5 58

125zx120-60 125 100 120 60 5 37 2900 2 55

150zx150-20 150 125 150 20 5 18.5 2900 2.3 58

150zx160-25 150 125 160 25 5 22 2900 2.5 58

150zx150-32 150 125 150 32 5 22 2900 2.5 58

150zx170-45 150 125 170 45 5 37 2900 2.5 45

150zx170-55 150 125 170 55 5 45 2900 2 45

150zx170-65 150 125 170 65 5 55 2900 2 55

150zx160-75 150 125 160 75 5 55 2900 2 55

150zx160-80 150 125 160 80 5 55 2900 1.8 55

200zx200-32 200 150 200 32 5 30 1450 2 50

200zx400-32 200 150 400 32 5 55 1450 2 50

200zx280-63 200 200 280 63 5 90 1450 1.8 55

200zx350-65 200 200 350 65 5 110 1450 1.8 55

250zx550-32 250 200 550 32 5 75 1450 2 48

250zx400-50 250 200 400 50 5 90 1450 2 45

250zx450-55 250 200 450 55 5 110 1450 1.8 45

300zx600-32 300 250 600 32 5 90 1450 2 55

300zx500-50 300 250 500 50 5 110 1450 2 48