

# 工业流程泵CZ流程泵\_CZ流程泵\_程跃泵业图

产品名称	工业流程泵CZ流程泵_CZ流程泵_程跃泵业图
公司名称	河北程跃泵业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:程跃 型号:BG1763
公司地址	河北安国市石佛镇路景工业园区景旺路8号
联系电话	13284385666 13284385666

## 产品详情

CZ

石油化工流程泵

### 一、拆卸

1

、拆下泵体上的泄液管堵和轴承架上的放油管堵，  
放净泵内液体和轴承架内的润滑油。

(

注：

如泵上还有另外附加管路亦应拆下)

。

2

、拆开泵体和轴承架之间的联接螺栓，将轴承架部件和泵盖等全部转子部件从泵体中一起  
退出。

3

、拆下叶轮螺母、取下叶轮和键。

4

、将泵盖连同轴套、机械密封端盖和机械密封等部件一起从轴上退出。注意勿使轴套相对

于泵盖等发生滑动，

然后再拆下机械密封端盖，

将机械密封连同轴套一起取下，

再将轴套和

机械密封拆开。

如果密封采用填料，则

可

从泵盖中

直

接拆下轴套，再

顺次

拆下填料

压

盖，填料和填料

环

等。

如果密封采用

特殊结构

，应注意

不

同的拆卸

方法

。

5

、拆下泵联轴

器

和键

6

、拆下轴承架

两

端轴承的

前

、后轴承

压

盖，再将轴连同轴承一起从轴承架内取下。

7

、从泵轴上拆下轴承。

CZ

系列标准化工泵是卧式、单级、单吸离心泵；其尺寸和性能符合

DIN24256/ISO2858

标准。

作用于轴封处的压力由副叶片或叶轮上的平衡孔平衡。轴封既可采用软填料密封（可冷却，却也可不冷却），也可采用各种结构的单、双端面机械密封（可采用平衡型）滚珠轴承经久耐用，轴径尺寸充裕，以保证运行平稳。部分泵体的设计成双螺壳体，以平衡径向力。轴承架，包括轴、叶轮、填料函等形成一个组合部件，使泵体在维修时不须从管道上拆下（如果采用加长联轴器时，电机也不必拆下）。法兰设计，采用PN16、PN25两种（依据材料的差别）。而且，也可运用于ANSI125磅/平方英寸或150磅/平方英寸。

主要生产：纸浆泵，D、DA卧式多级离心泵，S、SH双吸泵，LXL纸浆泵，AH、HH、ZJ渣浆泵，ZJL、S P、FY液下渣浆泵，PNJB衬胶泵，PN、PNL泥浆泵，YW液下泵，PW、PWL污水泵，DL、LG立式多级离心泵，GC、DG多级锅炉给水泵，ISZ、ISG管道泵直连泵，IS、B、BA清水泵，IH、AFB化工泵，NWL、WDL、WGL立式污水泵，Y、AY离心油泵等各类水泵及配件。