鑫芯电子ET130电摩定位终端电动车防盗器

产品名称	鑫芯电子ET130电摩定位终端电动车防盗器
公司名称	惠州市鑫芯电子有限公司
价格	150.00/个
规格参数	品牌:途强 型号:ET130
公司地址	惠州市仲恺高新区松阳路12号厂房
联系电话	4006165922 13302668084

产品详情

产品名称：电摩定位终端

产品型号：ET130

产品简介：

ET130电摩定位终端是为了满足电动车,摩托车市场普遍存在的车辆防盗需求，依摩托车电瓶特性而设计开发的一款带外电保护的定位终端。它融合了GSM网络及GPS系统定位技术，产品遵循IP65防尘防水设计，具有车辆实时定位追踪、轨迹回放、位移、越界及震动报警功能，搭配"途强汽车在线"位置服务平台，可实现车辆远程控制管理及客户端（iphone及Android）应用。

产品亮点：

IP65防尘防水 ACC检测 断电报警 震动报警、位移报警 电瓶亏电保护

产品特色：

1. 防尘防水（遵循IP65防尘防水设计）
2. ACC检测（车辆启动状态检测）
3. 电瓶亏电保护（防止摩托车电瓶亏电引起点火故障）

4. 定位追踪（智能上传位置信息）

5. 设防/撤防（自动或手动设防/撤防）

6. 位移报警（设防后车辆超出设定距离自动报警）

7. 震动报警（车辆发生异常震动自动报警）

8. 断电报警（电源线非法剪线报警）

9. 宽电压范围（9~90V，适合12V、 36V、48V、60V、72V车型）

10. 多种方式查询位置（短信、客户端、平台）

硬件规格：

GSM规格：

1、通迅制式：GSM

2、GSM频段：850/900/1800/1900MHz

3、GPRS：Class 12 ， TCP/IP

4、机身内存:32+32Mb

5、相位误差：均方根相位误差<5，峰值相位误差<20

6、最大输出功率：GSM850/GSM900: 33±3dBm ; GSM1800/GSM1900: 30±3dBm

7、最大频率误差：±0.1ppm

8、接收灵敏度：Class Ⅱ RBER2%(-106dBm)

GPS规格：

1、GPS芯片：MTK高灵敏度GPS芯片组

2、频率：L1,1575.42MHz C/A code

3、通道数：66通道

4、定位精度：<10米

5、跟踪灵敏度：-165dBm

6、捕获灵敏度：-148dBm

7、定位时间：平均热启动：≤ 1sec(open sky) 平均冷启动：≤ 32sec(open sky)

主要规格：

1、天线：内置GPS天线、GSM四频天线

2、LED指示灯：GPS(蓝色),GSM(绿色),Power(红色)

3、电池：450mAh/3.7V工业级锂聚合物电池

4、SIM卡座：侧插式PUSH SIM卡座

5、防尘防水等级：IP65

6、工作电压/电流：9-90VDC/7mA（60VDC）

7、待机时间：外电断开后，电池可待机80小时,连续定位追踪7小时。

8、机身颜色：黑色

9、机身尺寸： 87.0（L）×74.0（W）×18.7（H）mm

10、重量：93.5g

11、工作温度：-20°C 至 +70°C

功能图标：位置查询　防尘防水 ACC　检测　震动报警　位移报警　电子围栏　自动布防
远程断电　智能省电

深圳康凯斯信息技术有限公司

http://cn.iconcox.com/