

# 供应Standar913反渗透专用清洗剂

产品名称	供应Standar913反渗透专用清洗剂
公司名称	烟台高泽环保技术有限公司
价格	700.00/桶
规格参数	品牌:烟台高泽环保 型号:Standar913 外观:淡黄色液体
公司地址	烟台市福山区崇文街69号
联系电话	0535-2135697 13386385697

## 产品详情

### Standar913反渗透专用清洗剂

#### 产品特点

- 1、适用于所有芳香聚酰胺膜和醋酸膜
- 2、低泡沫配方
- 3、稀释液pH值须保持在 $3 \pm 0.5$
- 4、液体药剂，可以缩短混合时间
- 5、可重复使用

#### 产品特性

外观：淡黄色液体      密度： $1.35 \pm 0.05$

pH(2%)： $3.0 \pm 0.5$       冰点：-21

粘度：50cp(25 )

#### 用途说明

Standar913

反渗透膜清洗剂是一种低pH值的液体配方用于去除金属氢氧化物、碳酸钙和其它类的结垢，它适用于芳香聚酰胺反渗透膜，中空纤维膜以及纳滤(NF)和超滤(UF)膜。优良的清洗效果可以延长膜的运行时间。为了得到最佳效果，Standar913反渗透膜清洗剂应与Standar911

一起使用。公司技术服务人员会帮助确定具体情况下的最佳用药量。

## 稀释

### 通常的稀释

比例是整个清洗系统体积的1-3%(通常为1:45)，整个系统包括清洗罐、连接管道、过滤器、压力容器和膜。

## 清洗说明

- 1、检查清洗罐、软管和保安过滤器。
- 2、检查并调换新的清洗保安过滤器滤芯。
- 3、用反渗透透过水或除盐水注入清洗罐，缓慢注入计算的加药量到清洗罐，用清洗泵循环混合溶液。用加热器将混合溶液加热到膜制造商所规定的温度范围。
- 4、以进水方向循环清洗30分钟。清洗流量应按照膜制造商或系统供应商的推荐值。
- 5、如果污染严重，请将初始回流体(体积约为清洗罐的15%)排掉以防止污染物重新附着于膜表面。
- 6、对于多段系统，每段应单独清洗以获得最大效果，如果清洗液变浑浊或pH值超出我们的推荐值范围，则在清洗其它段时应将此清洗液排空并重新配制清洗液。
- 7、在系统重新投运前最好能用反渗透透过水清洗。

## 包装

产品包装 形式为25Kg/桶 。