

供应Standar918反渗透专用清洗剂

产品名称	供应Standar918反渗透专用清洗剂
公司名称	烟台高泽环保技术有限公司
价格	850.00/桶
规格参数	品牌:烟台高泽环保 型号:Standar918 外观:无色透明液体
公司地址	烟台市福山区崇文街69号
联系电话	0535-2135697 13386385697

产品详情

Standar918反渗透专用清洗剂

产品特点

- 1.适用于所有芳香聚酰胺膜和醋酸膜
- 2.去除有机和无机类的污染物
- 3.去除膜面的生物粘膜效果很好
- 4.稀释液pH值须保持在 2.5 ± 0.5
- 5.液体药剂，可以缩短混合时间
- 6.可重复使用

产品特性

外观：黄琥珀色液体 密度： 1.10 ± 0.05

pH(2%)： 2.5 ± 0.5 冰点： -3°C

粘度：10 cp(25°C)

用途说明

Standar918
反渗透膜清洗剂是一种低pH值的液体配方用于去除生物类和其它有机类的污染、碳酸钙和其它类的结垢

，它适用于芳香聚酰胺反渗透膜，中空纤维膜以及纳滤(NF)和超滤(UF)膜。优良的清洗效果可以延长膜的运行时间。

为了得到最佳效果，Standar918反渗透膜清洗剂应与Standar911和Standar361一起使用。

稀释

通常的稀释

比例是整个清洗系统体积的4-7%，整个系统包括清洗罐、连接管道、过滤器、压力容器和膜。

清洗说明

- 1.检查清洗水箱及连接管路，并用RO透过水清洗干净。
- 2.检查并调换新的清洗保安过滤芯。
- 3.用反渗透透过水或除盐水注入清洗箱至适当量，缓慢注入计算得到的加药量，用清洗泵循环混合溶液，用加热器将混合溶液加热到膜制造商所规定的温度。
- 4.以进水方向循环清洗30分钟。清洗流速应按膜制造商或系统供应商的推荐值。
- 5.如果污染严重，请将初始回流液(体积约为清洗箱的15%)排掉，以防止污染物重新附着于膜表面。
- 6.对于手段系统，每段应单独清洗以获得最大效果，如果清洗液变浑浊或pH值超出范围，则在清洗其它段时应将此清洗液排空并重新配置清洗液。
- 7.在系统重新投运前最好能用反渗透透过水漂洗。

包装

产品包装 形式为25Kg/桶 。