

好口碑首选（宇态源）专业水处理设备厂家

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 好口碑首选（宇态源）专业水处理设备厂家 |
| 公司名称 | 陕西宇态源环保科技有限公司 |
| 价格 | 26000.00/套 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 西安市经济技术开发区凤城二路海璟国际 |
| 联系电话 | 029-63350618 18089282340 |

产品详情

反渗透纯净水设备工艺说明 1、原水箱 pe材质或不锈钢材质，克服管网供水的不稳定性，保证整个系统的供水稳定连续，保证设备长期可靠运行提供了保障。 2、原水泵 不锈钢材质;给预处理各设备提供必需的工作压力;根据预处理设备设计压力降(每台过滤设备最大压降0.05mpa)，保证高压泵前压力不能小于0.01mpa。 3、机械过滤器 选用frp材质(玻璃钢材质)、碳钢或不锈钢容器;过滤器中放置过滤介质，使原水中的悬浮物、胶体、微生物、有机物、重金属、铁锈等在此过程中被截留。 4、活性炭过滤器 玻璃钢、不锈钢或碳钢材质;吸附水中余氯、部分有机物，去除水中的异味、色素，提高水的澄明度，减少对反渗透膜的污染。 5、软化水过滤器或加药装置 玻璃钢材质容器(也可采用不锈钢);除去水中硬度(ca²⁺、mg²⁺)，防止反渗透膜表面结垢，以延长反渗透膜的使用寿命和处理效率。 6、精密过滤器 又称为保安过滤器，不锈钢材质容器;可阻截不同粒径的杂质颗粒，集表面过滤与深层过滤于一体，防止颗粒进入反渗透设备，划伤膜表面。 7、高压泵 采用不锈钢立式多级高压泵;提供给反渗透系统(反渗透纯净水设备-南京纯净水设备)所需产水流量及水质的工作压力。 8、反渗透装置(纯净水设备) 本机功能：ro膜自动、手动冲洗，纯水高水位自动停机，低水位自动开机，多级泵缺水保护，失压、欠压、过流、短路、断路、漏电保护。