

彩色热收缩套管厂家直销

产品名称	彩色热收缩套管厂家直销
公司名称	东莞市煜辉电子有限公司
价格	.70/M
规格参数	品牌:煜辉 型号:10MM
公司地址	长安乌沙李屋第六工业区
联系电话	0769-82284458 13763251186

产品详情

英文：heat shrink tube 或者 heat shrink tubing

热缩套管是一种特制的聚烯烃材质热收缩套管，也可以叫做eva材质的。

性能

性能: 具有高温收缩、柔软阻燃、绝缘防蚀功能。广泛应用于各种线束、焊点、电感的绝缘保护，金属管、棒的防锈、防蚀等。电压等级600v。

高分子材料随着温度由低到高要经历玻璃态—高弹态，玻璃态时性能接近塑料，高弹态时性能接近橡胶。

热缩管所用材料在室温下是玻璃态，加热后变成高弹态

使用说明

使用: 生产时把热缩管加热到高弹态，施加载荷使其扩张，在保持扩张的情况下快速冷却，使其进入玻璃态，这种状态就固定住了。在使用时一加热，它就会变回高弹态，但这时载荷没有了，它就要回缩。

收缩比例：2：1

收缩温度：84 ~ 120

工作温度：-55 ~ 125

防火等级：vw-1

编辑本段热缩管

pvc热缩套管

pvc热缩套管

具有遇热收缩的特殊功能，加热98 以上即可收缩，使用方便。产品按耐温分为85 和105 两大系列，规格 2- 200，产品符合欧盟rohs环保指令。用于电解电容器、电感，产品耐高温性能好、无二次收缩，可代为印刷。用于各种充电电池的单体、组合包装，并代为设计、印刷图样，并可代客裁切。用于各种窗帘杆、浴帘杆、挂杆、拖把杆、扫帚柄、工具杆、伸缩杆、园林工具、撑杆等管状物品的外包覆。并可用于低压室内母线铜排、接头、线束的标识、绝缘外包覆。效率高、设备投资少、综合成本小。用于灯饰、led引脚的包覆，及吉它、包装瓶口的包裹，是新一代的包装材料。无论是民用、车用还是军用，都是上选。

pet热缩管

pet热缩管

（聚酯热缩管）从耐热性、电绝缘性能、机械性能上都大大超过pvc热缩套管，更重要的是pet热收缩套管具有无毒性，易于回收，对人体和环境不会产生毒害影响，更符合环保要求。

pet热缩管的环保性能高于欧盟rohs指令标准，可达到sony ss-00259环保标准。不含镉（cd）、铅（pb）、汞（hg）、六价铬（crvi）、多溴联苯（pbbs）、多溴联苯醚（pbbes/pbdes）、多氯联苯（pcb）、多氯三联苯（pct）、多氯化萘（pcn）等1级环境管理禁用物质，是电解电容器、电感等电子元器件、高档充电电池，玩具及医疗器械的外包覆，完全能满足出口要求。