

# 生产绝缘耐高温玻璃纤维套管厂家

产品名称	生产绝缘耐高温玻璃纤维套管厂家
公司名称	东莞市煜辉电子有限公司
价格	.90/M
规格参数	品牌:煜辉 型号:6.0MM
公司地址	长安乌沙李屋第六工业区
联系电话	0769-82284458 13763251186

## 产品详情

- 1、耐腐蚀性能好。由于玻璃钢的主要原材料选用高分子成分的不饱和聚脂树脂和玻璃纤维组成，能有效抵抗酸、碱、盐等介质的腐蚀和未经处理的生活污水、腐蚀性土壤、化工废水以及众多化学液体的侵蚀，在一般情况下，能够长期保持安全运行。
- 2、抗老化性能和耐热性能好。玻璃纤维管可在-40 ~ 70 温度范围内长期使用，采用特殊配方的耐高温树脂还可在200 以上温度正常工作。
- 3、抗冻性能好。在零下20 以下，管内结冰后不会发生冻裂
- 4、重量轻、强度高。相对密度在1.5~2.0之间，只有碳钢的1/4~1/5，可是拉伸强度却接近，甚至超过碳素钢，而比强度可以与高级合金钢相比。因此，在航空、火箭、宇宙飞行器、高压容器以及在其他需要减轻自重的制品应用中，都具有卓越成效。
- 5、可设计性好  
可以灵活地设计出各种结构产品，来满足使用要求，可以使产品有很好的整体性
- 6、耐磨性好。把含有大量泥浆，沙石的水，装入管子中进行旋转磨损影响对比试验。经300万次旋转后，检测管内壁的磨损深度如下:用焦油和瓷釉涂层的钢管为0.53mm，用环氧树脂和焦油涂层的钢管为0.52 mm，经表面硬化处理的钢管为玻璃钢管为0.21mm。由此玻璃钢耐磨性能好。
- 7、电热绝缘性好。玻璃钢是非导体，管道的电绝缘性特优，绝缘电阻在10<sup>12</sup>-10<sup>15</sup> .cm，最适应使用于输电，电信线路密集区和多雷区玻璃钢的传热系数很小，只有0.23，是钢的千分之五，管道的保温性能优异。
- 8、摩擦阻力小输送能力高。玻璃钢管内壁非常光滑，糙率和摩阻力很小。糙率系数为0.0084，而混凝土管的n值为0.014，铸铁管为0.013

