

工业吸尘滑环 组合滑环 精密导电滑环

产品名称	工业吸尘滑环 组合滑环 精密导电滑环
公司名称	深圳市胜途电子有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:胜途电子 型号:VSR-T 材质:散热优质材质
公司地址	广东省深圳市宝安区福永和平和景工业区D栋
联系电话	0755-27806979 13824364916

产品详情

组合导电滑环用于安装在设备的端面，适合于压缩空气/真空+电信号的传递。导电滑环安装在流体滑环的内部，转子部分信号导线从旋转接头的中间孔引出，定子部分信号先从定子主体的径向引出。组合滑环的定子使用法兰安装固定，转子部分通过轴上的平台驱动转动。

胜途电子定制的工业吸尘

组合滑环整体产品具有安装简单，结构紧凑的特点

。尤其提供了直径60mm的超大通路,用于粉尘颗粒等的抽出。

密封部分使用了多层密封

,防止锋利的粉尘破坏密封件,防尘与气密密封相组合,提供了可靠,稳定的工作环境,即使高热,锋利的铁屑等,也不影响本滑环的正常工作。

产品特点：

- 1.两只宽大精密轴承支撑,运转平稳,轴承终生无需维护；
- 2.进口专用密封件,保证长寿命运转；
- 3.轴芯经特殊处理保证了足够耐磨性；
- 4.壳体可由铝合金、不锈钢或铜制作；
- 5.独特的排泄孔回流设计,防止泄漏至外部影响环境；
- 6.安装方式、规格可定制

7.各项技术指标达到国外同类产品；

技术参数:

最大转速	60rpm
------	-------

工作温度	-30 ~ 90
防护等级	ip65
壳体材料	铝合金

电滑环部分a：

通路数	3通路（信号）
工作电压	240v
电流	20a
接触材质	贵金属
接触电阻	40毫欧
绝缘强度	500vac@50hz,60s
绝缘电阻	500m m @600vdc

气动滑环部分b:

通路数	1
工作压力	-20kpa~1.6mpa
工作介质	压缩空气/真空

应用

旋转平台、测试设备； 机器人和旋转传感器； 灌装设备； 机电设备

可选项：

可使用不同的流体：空气、冷却液、液压油、蒸汽； 最高转速可达 2500 转 / 分； 压强可达

25mpa； 工作温度可达 -30--200 。 可以提供从单通道，多通道的标准系列产品，以及定制产品；
液压旋转接头和电气滑环可分离，可单独工作，维护方便， 安装法兰 中间通孔