

不锈钢粘硅胶用景固780，强度高，耐高温

产品名称	不锈钢粘硅胶用景固780，强度高，耐高温
公司名称	东莞市景固胶粘制品有限公司
价格	48.00/支
规格参数	品牌:景固 型号:780 保质期:6个月
公司地址	东莞市长安镇霄边工业区
联系电话	0769-81885090 13416661251

产品详情

硅胶专用粘合剂

K-780 硅胶专用粘合剂

具有突出的耐高、低温性和耐老化性，优异的电器绝缘性和防潮抗震性，其优异的粘接性表现在能广泛粘合硅胶与金属、塑料、木材、绒布、玻璃等材质，固化后的胶层呈软质透明状态，可耐220度以上高温，具有优异的稳定性和粘接性能。

主要用于：硅胶、PC、ABS、PS、PVC、亚克力等塑料，硅胶与金属（不锈钢、铝合金、镀锌铁、铜等），硅胶与玻璃、木材、皮革、陶瓷等之间的完美粘接。

K-780S 硅胶专用粘接剂

主要针对于硅胶与硅胶之间的粘接而研发，可室温或加温固化，固化物柔软度好、表面平整、透明度佳、光泽好、耐腐蚀、耐老化、耐冷热冲击，有固定、绝缘、防水、防油、防尘等作用，本产品环保无毒，符合出口标准。

主要用于：硅胶粘硅胶、硅胶密封条、硅胶密封圈、硅胶按键、硅胶生活用品、硅胶发泡料、硅胶套，硅胶厨具等硅胶制品之间的完美粘接。

K-680快干型硅胶胶水，适用于硬度小于60度硅胶与硅胶、ABS、PC、PVC、金属等粘接，无需对硅胶进行处理，用胶水直接粘接既可。

性能参数

粘 度CPS：15000 ± 500 外观：透明粘稠液

工作温度范围：-45 ~ 220 环保标准：ROHS

粘接定位时间：15 ~ 30分钟 全固化时间：24h

包装规格及保质期

90ML/支 330ML/支 保质期：6个月（常温）

注意事项：使用K-780及K-780S时，涂胶时后保持胶层厚度在0.05 ~ 0.2mm,贴合后放置15 ~ 30分钟可达定位标准，24小时胶水完全固化，达到使用标准。