

渠道用闸门,污水处理用启闭机

产品名称	渠道用闸门,污水处理用启闭机
公司名称	新河县康禹水工机械厂
价格	1200.00/件
规格参数	数量:100 型号:型号齐全
公司地址	河北省邢台市新河县平头楼村
联系电话	0319-4786872 15103298038

产品详情

渠道用闸门,污水处理用启闭机驻南京服务处地址江宁区龙眠大道地铁口北800米电话139337269329由河北康禹水工提供闸门橡胶止水带在施工过程中要注意的事项A、在施工过程中,由于混凝土中有许多尖角的石和锐利的钢筋,所以在浇捣和定位止水带时,应注意浇捣的冲击力,以免由于力量过大而刺破橡胶止水带。如果发现有破裂现象应及时修补,否则在接缝变形和受水压时橡胶止水带抵抗外力的能力就会大幅度降低。0319-4786872

B、固定止水带时,只能在止水带的允许部位上穿孔打洞,不得损坏本体的部分。C、在定位橡胶止水带时,一定要使其在界面部位保持平展,更不能让止水带翻滚、扭结,如发现有扭结不展现象应及时进行调整。钢闸门、钢制闸门、不锈钢闸门、球磨铸铁闸门,不锈钢闸门,玻璃钢闸门,玻璃钢拍门,铸铁方闸门,铸铁圆闸门,闸门启闭机,橡胶止水带,橡胶止水,启闭机,螺杆启闭机,卷扬启闭机,卷扬式启闭机,直联启闭机,手电两用启闭机,手摇启闭机,螺杆式启闭机

D、在浇注固定止水带时,应防止止水带偏移,以免单侧缩短,影响止水效果。

E、在混凝土浇捣时还必须充分震荡,以免止水带和混凝土结合不良而影响止水效果。F、止水带接头必须粘接良好,如施工现场条件具备,可采用热硫化连接的方法。不加任何处理的所谓“搭接”是绝对不允许的。胶止水带一般放在底板和墙的接缝处,因为成品是打卷的,展开铺贴时也就不平整。我们以前的处理办法是,底板打砼收面时,在墙内部位(墙筋之间)压槽,比止水带略宽1公分,深度1公分。封模时安放止水带,放在槽内就很平整,用长度为小于墙厚的6个圆钢垂直压在止水片上,间距1米5,两头与墙纵筋点焊。这样止水片就无法打卷了。橡胶止水带确实已经很少用,除非在有沉降或变形的地下建筑中,如主楼地下室与地下车道交接处。其他地方一般用止水钢板的。橡胶止水在先施工一侧的基础底板时加固,一般采用钢筋骨架托着,在用钢筋压住,类似夹子那种形状。所以说加固起来也很浪费材料的。止水带下面浇筑起来确实有难度,这和钢板止水带一样的,浇筑时必须分层浇筑,先浇筑到与止水带同高度位置。振捣密实后在下部砼初凝前再浇筑止水带上部混凝土。