翻板闸门1液压启闭机启闭更稳

产品名称	翻板闸门1液压启闭机启闭更稳
公司名称	新河县康禹水工机械厂
价格	4862.00/件
规格参数	数量:1145 型号:0.5-100T
公司地址	河北省邢台市新河县平头楼村
联系电话	0319-4786872 15103298038

产品详情

翻板闸门1液压启闭机启闭更稳翻板闸门1液压启闭机启闭更稳安全操作规程1．工程施工单位，要将卷扬启闭机安装在平整坚实、视野良好的地基之上，机身和地锚必须牢固。要求启闭机与导向滑轮中心线应垂直对正，启闭机距离滑轮一般应不小于十五米。2．在调装作业前，应检查钢丝绳、离合器、制动器、保险棘轮，传动滑轮等，确定安全可靠，方可操作。钢丝绳在卷筒上必须排列整齐，作业中最少需保留三圈。在作业时，不准有人跨越启闭机的钢丝绳以防止出现意外。钢闸门、钢制闸门、水利闸门进行如下分类1、如果按闸门的工作性质可分为工作闸门、检修闸门和事故闸门。工作闸门也称主要闸门，能在动水中启闭。检修闸门设于工作闸门前。用于建筑物或工作闸门等检修时短期挡水，一般在静水中启闭。事故闸门多设于深孔工作闸门前，用于建筑物或设备出现事故时，能在动水中关闭而在静水中开启；兼作检修闸门时，也称事故检修闸门；需要在限定时间内紧急关闭的事故闸门，称为快速闸门。
2、公司主导产品:LQ型螺杆启闭机系列、手推带锁式：0.3T-3T 、侧摇带锁式：0.3T-5T 、手 摇 式：3T-20T 、手电两用式：3T-100T（单吊点、双吊点）；QPQ、QPK、QPG、QH型卷扬式启闭机系列，并有单吊点、双吊点和配有电驱动移动式，根据用户要求加手摇设置，产品吨位为：6T-125T可与平板、弧型闸门配套使用;闸门系列：有钢结构闸门、铸铁闸门和球墨铸铁水。 各种规格及伸缩缝橡胶带。本公司上门维修各种型号启闭机闸门，另外销售各种型号启闭机配件。钢闸门、钢制闸门、不锈钢闸门、球磨铸铁闸是水利工程理想的机械设备。我们愿与全国各地的水利建设农业开发、城市防洪等各部门密切的合作。为中国水利事业发展的需要，提供我们最真诚的服务！