

地暖厚层防开裂自流平回填工艺-保利顺利施工

产品名称	地暖厚层防开裂自流平回填工艺-保利顺利施工
公司名称	山东新大地实业集团有限公司
价格	880.00/吨
规格参数	品牌:新大地 型号:xdd98
公司地址	肥城市仪阳乡仪阳工业园
联系电话	86-0531-68896878

产品详情

地暖厚层防开裂自流平回填工艺可以改变地暖传统施工工艺，自流平砂浆一次回填，地面光滑平整，直接铺装面材，20mm-50mm厚层自流平水泥砂浆层能够一次性解决地面开裂、地面平整度不够这在建筑施工中的两大难题。这种改变可以大大降低结构承受的荷载，使梁、柱和基础的截面减小，而且在层高不变的情况下增加建筑使用空间的高度，或者可以在达到同样室内净高的情况下降低层高，因此可以节省可观的建筑材料和降低综合建造成本。另一方面，当这些旧建筑被拆除的时候，建筑垃圾也会减少。毫无疑问，这些特性会对建筑的建造、使用和拆除过程产生正面的影响，具有明显的经济效益、社会效益和环境效益。

地面开裂主要取决于地面温差和温度。因为我们常规的地暖工况为供水60°/回水50°设计，对地面温度要求比较高，温差很大，这样容易造成地面热胀冷缩，容易开裂变形。而高效末端在辐射面增加了以后，可大大降低供水温度，并缩小温差。此时地面温度基本与夏天的受热模式相同，当夏天受热模式的时候，地面不开裂，地板不会热胀冷缩，那高效地暖末端就可以大大降低回填层的厚度，并达到高效末端升温快，能够蓄热，并节能的目的。

地暖厚层防开裂自流平回填工艺优势：

1.产品具有流动性,可用人工或机械泵送进行施工

2.施工厚度30mm以上没有开裂现象，是极优的地暖回填砂浆

3.材料抗压强度不小于C20

4.平整度达到3米靠尺高差小于等于2毫米

5.无须传统方法养护,在施工24小时后可进行其他内装施工

(夏季施工2小时后/冬季施工6小时后,邵氏硬度达到60,可上人行走)

6.施工后不需要进行地面层及其找平层的施工,在其表层上可直接铺装其他地面铺装材料,缩短施工周期,降低人工成本。

www.xddgroup.com 刘15588833798