

# 水性涂料树脂耐磨手感剂BD-3482

产品名称	水性涂料树脂耐磨手感剂BD-3482
公司名称	杭州包尔得新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:包尔得 型号:BD-3482 含量:80
公司地址	杭州经济技术开发区M18-5-1地块
联系电话	0571-86875339 13666608243

## 产品详情

BD-3482 BD-3482X

(有机硅滑爽耐磨助剂)

本品采用公司最新的微胶囊乳化技术，将超高分子量的有机硅聚合物乳化成纳米级的微乳液，并且在高稀释倍数下仍具有极好的乳化稳定性。可以大大降低涂层摩擦系数、防粘连、提高滑感和耐磨性能。适用于水性涂料/水性油墨体系。

3482X本身加有增稠剂，因此具有更好的稀释稳定性。

### 应用建议

推荐用量：基于总配方的0.05-1%

加入方法：本品须先用少量水（分多次）稀释搅拌，直至所需浓度，再复配至体系中。

适用的涂料体系：

油性体系	无溶剂体系	水性体系

x	x	
---	---	--

## 注意事项

本品在限于在水性体系使用。

本品须防冻。稀释液不宜长久保存。

此类产品风险在于导致缩孔。用户在选择同类产品时应以此作重点关注。在工业生产前应进行试验或检测。

## 禁忌

禁止与醇类溶剂混合。

慎与其它助剂混合。

## 包装贮存

本品可按非危化品运输和贮存。包装规格为25Kg涂料桶，或按用户要求定制。阴凉干燥密封贮存。保质期6个月。

## 化学组成

超高分子量聚硅氧烷预乳化体

## 物化数据参考

外观：乳白色膏状液体

固含量（%）： $80 \pm 2.0$

粘度（25℃）：5,000-100,000cs

比重<sub>25</sub>： $1.02 \pm 0.05$

离子性：非离子