水性涂料树脂低表面张力润湿分散剂BD-3071

产品名称	水性涂料树脂低表面张力润湿分散剂BD-3071
公司名称	杭州包尔得新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:包尔得 型号:BD-3071 含量:100
公司地址	杭州经济技术开发区M18-5-1地块
联系电话	0571-86875339 13666608243

产品详情

BD-3071

（有机硅表面控制剂、有机硅表面活性剂、润湿剂）

本品具有低粘度、低表面张力，赋予良好的延展、润湿性和渗透性，是一种新型高效的有机硅助剂。

对难处理的基材赋予良好的铺展性与润湿性，如聚乙烯、聚丙烯和聚酯等高光滑包装材料上的润湿性。适用于油墨、用于塑料、金属和木材的装饰和工业涂料。在水性、紫外光固化、传统溶剂型和高固含涂料中作为润湿剂和附着力促进剂，也提高流动和流平、重涂性和保光性。

本品具有很好的相溶性，易溶于甲醇、异丙醇、丙酮、二甲苯和二氯甲烷等，可分散于水。

应用建议

推荐用量：基于总配方的0.1-1.0%

加入方法：可在研磨或搅拌时添加，或生产结束后补加。为了方便加入可先用合适的溶剂稀释。

溶剂类型：水、醇类、烷烃类、芳烃类均可任意比稀释。

适用的涂料体系：

油性体系	无溶剂体系	水性体系
√	√	√

注意事项

可能对水性体系有稳泡作用。或可选用抑泡性能更好的BD-3281。

禁忌

慎与其它助剂混合。冰点以下可能产生乳浊现象，升温后可恢复原状，对于有精度要求的场合，建议重新做适用性试验。

包装贮存

本品可按非危化品运输和贮存。包装规格为25Kg塑桶、200Kg塑桶，或按用户要求定制。阴凉干燥密封贮存。保质期12个月。