

安装阻燃抗老化塑料煤仓衬板保护仓壁

产品名称	安装阻燃抗老化塑料煤仓衬板保护仓壁
公司名称	德州盛通橡塑有限公司
价格	11.00/千克
规格参数	品牌:德盛通世 型号:各种型号 数量:1111
公司地址	山东德州宁津县经济开发区
联系电话	0534-5230266 13105349747

产品详情

煤仓耐磨板 塑料煤仓衬板厂家

1. 抗冲击强度高，尤其是低温抗冲击强度。
2. 耐磨性强，其耐磨强度是尼龙66和聚四氟乙烯的5倍，是碳钢的7倍。
3. 摩擦系数小，只有0.07-0.11，且具有良好的自润滑性。
4. 不粘附性好，对表面粘附物易于清理。
5. 化学性能稳定，绝大多数的无机、有机酸、碱、盐和有机溶剂对超高分子量聚乙烯都没有腐蚀性。
6. 抗老化性优异，在自然光照下，其老化寿命为50年以上。
7. 完全卫生无毒，适用于食品、医药等对卫生条件要求高的行业。
8. 密度小，质量轻。便于搬运和安装。

免费电话：13105349747

QQ：2074486700

应用领域：正是由于超高分子量聚乙烯本身所具备的优异性能，可广泛应用于电力、石油、纺织、造纸、冶金、矿山、机械、食品、化工及军事等诸多领域。

UHMW—PE板材是我公司在借鉴国外先进技术基础上独立开发的高科技产品。被国家经委列为国家技术创新项目。该板材具有重量轻、抗冲击、耐磨、耐腐蚀、摩擦系数小、吸能、耐老化、阻燃、抗静电等

优良性能。使用UHMW—PE板材铺衬电厂、煤矿的原煤仓；水泥厂、钢铁厂、铝厂的矿石及其他物料仓；

粮食、饲料、施药行业的粮食、码头料斗等，可防止粘料，加快下料速度，杜绝堵塞事故，节省空气炮的投资和费用。铺衬散装船舱才避免粉料粘附船舱并减轻装卸机械对舱壁的伤害。

其中抗静电超高分子量聚乙烯板（UPE）主要导电参数达到 10^4 到 10^8 之间。完全能够达到防止静电产生的效果。是目前唯一通过国家抗静电标准的UPE板。

免费电话：13105349747

QQ：2074486700