

LCD行业用剥离胶带 橡胶贴片胶带

产品名称	LCD行业用剥离胶带 橡胶贴片胶带
公司名称	昆山权富莱胶带有限公司
价格	1.00/平方
规格参数	
公司地址	苏州昆山市车站路255号1幢
联系电话	0512-36618565 18068088565

产品详情

LCD行业用剥离胶带 橡胶贴片胶带 型号 PET 基材 pet 品牌 qfl75厚度 75um (mm) 宽度 18mm 20mm 25mm 30mm..... (mm) 颜色 白色 适用范围 电子厂 , LCD偏光片贴片胶带 胶系 热熔压敏胶

- 1 . 范围 : 为LCD行业生产。适合于大屏偏光片剥离工序。满足进口自动贴片机作业。
- 2、常用规格 : 18 × 250、20 × 200、24 × 400、24 × 500 25 × 300、30 × 100、30 × 200、30 × 300
- 3、特性 : 项目 规格值 单位 粘合剂 橡胶型 -- 厚度 0.042-0.05 mm(mils) 基材厚度 0.025 ± 0.01 mm 工作温度 >30 抗拉力 MD 220 mpn TD 2.5 快粘力 MD 12 % TD 130

热熔压敏胶偏光片贴片胶带 半导体撕膜胶带 型号 qfl-43 基材 BOPP 厚度 60um (mm) 宽度 20mm 25mm 30mm 35mm..... (mm) 颜色 淡黄色 适用范围 电子厂 , LCD偏光片贴片胶带 品牌 权富莱60 胶系 热熔压敏胶 适用范围 : 为LCD小屏偏光片贴附。基材 : BOPP。胶体 : SIS系列热熔压敏胶。

特性 : 具有一定的抗拉强度 , 解卷平衡无声为半自动贴片机作业的理想配套胶带。

应用 : 已替代进口同类产品 , 广泛用于日资、韩资、台资企业。项目 规格值 单位 粘合剂 橡胶型 -- 厚度 0.056-0.06 mm(mils) 基材厚度 0.043 mm 工作温度 50 介电击穿电压 5.8 V 绝缘电阻 >1 × 10⁵ 电解腐蚀系数 0.85 -- 抗拉力 44 N/10mm 快粘力 5 cm/20角度 延伸率 (折断时百分率) 160 %