

热熔压敏胶偏光片贴片胶带 半导体撕膜胶带

产品名称	热熔压敏胶偏光片贴片胶带 半导体撕膜胶带
公司名称	昆山权富莱胶带有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州昆山市车站路255号1幢
联系电话	0512-36618565 18068088565

产品详情

热熔压敏胶偏光片贴片胶带 半导体撕膜胶带 型号 qfl-43 基材 BOPP 厚度 60um (mm) 宽度 20mm 25mm 30mm 35mm..... (mm) 颜色 淡黄色 适用范围 电子厂, LCD偏光片贴片胶带 品牌 权富莱60 胶系 热熔压敏胶 适用范围: 为LCD小屏偏光片贴附。 基材: BOPP。 胶体: SIS系列热熔压敏胶。 特性: 具有一定的抗拉强度, 解卷平衡无声为半自动贴片机作业的理想配套胶带。

应用: 已替代进口同类产品, 广泛用于日资、韩资、台资企业。 项目 规格值 单位 粘合剂 橡胶型 -- 厚度 0.056-0.06 mm(mils) 基材厚度 0.043 mm 工作温度 50 介电击穿电压 5.8 V 绝缘电阻 $>1 \times 10^5$ 电解腐蚀系数 0.85 -- 抗拉力 44 N/10mm 快粘力 5 cm/20角度 延伸率 (折断时百分率) 160 %

南京LCD偏光片贴片胶带 白色揭膜胶带 型号 PET 基材 pet 厚度 90um (mm) 宽度 18mm 20mm 25mm 30mm..... (mm) 颜色 白色 适用范围 电子厂, LCD偏光片贴片胶带 品牌 RX60胶系 热熔压敏胶
1. 范围: 为LCD行业生产。 适合于大屏偏光片剥离工序。 满足进口自动贴片机作业。
2、常用规格: 18 × 250、20 × 200、24 × 400、24 × 500 25 × 300、30 × 100、30 × 200、30 × 300
3、特性: 项目 规格值 单位 粘合剂橡胶型-- 厚度 0.040-0.05mm(mils)
基材厚度 0.050 ± 0.01 mm 工作温度 >30 抗拉力MD 220 mpn TD 2.5 快粘力MD 12 % TD 130

昆山揭膜胶带 偏光片撕膜胶带 输送偏光片 产品名称 (因叫法不同, 有以下俗称): 无声胶带、偏光片撕膜胶带、剥离胶带、揭膜胶带、贴附胶带、贴片胶带、LCD剥离胶带、TFT-LCD偏光片剥离胶带、POL胶带 产品名称: 偏光片贴片胶带(透明OPP)

用途: 用于LCD偏光片贴合时使用,起输送偏光片,剥离保护膜作用. 特点: 1、粘度适中 使用过程不会有残胶遗留在偏光片上, 经过特殊配方研制而成。 2、噪音小, 不影响周边的生产环境 3、涂胶均匀 4、抗拉性强 产品规格: 1.常用规格: 25mm*300m 25mm*500m 20mm*200m 20mm*300m 50mm*200m 50mm*300m 2、 可以根据客户的要求定做不同规格 其它用语定义: 1.

偏光片(POLARIZER)—由于自然光中的波长中吸收轴和偏光轴只通过一定波长的光而制作的片状物。

2.HOLOGRAM FILM—微细的孔排列在FILM上, 为了最大化反射光的强度而制作的一种FILM。

3.WRAP—为了防止外部的冲击、污染而附贴的一种保护膜