

ZF型直联式不锈钢泵，生产不锈钢泵厂家，

产品名称	ZF型直联式不锈钢泵，生产不锈钢泵厂家，
公司名称	东莞市正川泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江区金鳌大道9号葡萄庄园三栋405-406室
联系电话	0769-28633251 13827214627

产品详情

类型：不锈钢泵系列

ZF直联式不锈钢离心泵

一、产品概述:

ZF系列泵是我厂自行研制的不锈钢耐腐蚀离心泵，两系列泵的叶轮有的采用半开式结构形式，有的则采用闭式结构形式，另外，泵与电机的联接方式又有直联式和带轴承托架式两种，所有泵的轴封均采用目前西德较先进的悬臂式技术的机械密封，由于我厂产品集优良结构、性能、造形于一身，兼过流零部件及连接架采用优质不锈钢材料制造，所以，两系列产品具有耐腐蚀、性能可靠、使用，维护方便、结构紧凑、能耗低、密封性能好等一系列优点。

二、使用范围:

ZF系列泵可输送温度不高于100 °C（直联式）或不高于160 °C（带轴承托架式），含（或不含）有细小软颗粒或纤维质，此系列泵主要用于输送带腐蚀性、有卫生要求、粘稠性高的液体，广泛应用于食品、饮料、医药、化妆品、污水处理、化工（或精细化工）、电镀等行业使用。

三、ZF直联式不锈钢离心泵性能参数:

型号 电机功率

(kw) 口径 (mm) 效率

(%) 扬程H (米) 汽蚀余量

(NPSH)r

(m)

进口 出口 流量Q (米³/小时)

25ZF-8

25ZF-8D 0.25 25 20 43 H 11 10 8 6 4 3 4.5

Q 0.8 2.5 4 5.2 6.8 7.5

40ZF-13

40ZF-13D 0.55 40 25 45 H 15 14 13 12 10 8 6 5 3.5

Q 3.5 5 6 7.5 9.5 11 13 13

50ZF-18

50ZF-18D 1.5 50 40 52 H 22 21 20 18 16 14 12 10 3.5

Q 6 5.5 9 13 16 18 20 21

50ZF-22

50ZF-22D 2.2 50 40 55 H 27 26 24 22 20 18 16 14 12 3.5

Q 7 11 16 19 22 24 26 27 29

50ZF-25 3 50 40 56 H 30 28 26 25 24 22 20 18 16 3.5

Q 13 19 22 23 25 26 28 30 31

注：型号后面加“D”为单相电机