

贵州厂家供应护栏板 防撞护栏板

产品名称	贵州厂家供应护栏板 防撞护栏板
公司名称	贵州格拉瑞斯实业有限公司
价格	72.00/米
规格参数	品牌:格拉瑞斯 型号:Q235 规格:4320*310*85*3mm
公司地址	贵阳市金阳新区国际会展中心会展北路2号门三楼
联系电话	17785131335

产品详情

特殊性波形护栏板

一、波形护栏板

按防撞等级可分为A级和S级；S级护栏属于加强型，适用于路侧特别危险的路段使用；A级用于专用公路波形梁护栏是半刚性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由主柱支撑的连续结构。波形护栏板采用优质的Q235钢材加工而成，表面采用热镀锌喷塑处理，颜色以及护栏板的厚度可根据客户要求或者图纸来定做。

双波护栏板是非常常见的一种护栏板，常规规格尺寸：4320*310*85*3mm（理论重量为49.16kg）/4320*310*85*4mm（理论重量为65.55kg）。

二、立柱

圆形立柱式波形护栏最常见也是配用最多的立柱，立柱常用规格为：114*4.0*高度（理论重量12.15kg/米）/140*4.5*高度（理论重量15.04kg/米）。立柱表面处理为：热浸锌、冷镀锌+喷塑、热浸锌+喷塑。立柱和护栏板采用防阻块或托架来连接，立柱与地面采用预埋或法兰盘

方管立柱为三波护栏板常用配套立柱。规格为130*130，厚度一般为6.0mm,常用高度为2540mm。具体规格和长度可根据客户要求来定，图纸效果最佳。材质：Q235,优质低碳钢。
表面处理：热镀锌或者喷塑。银白色，蓝色或者绿色，也可在表面粘贴反光膜

槽钢立柱（H型钢立柱）为国外常用立柱。国内常用立柱为圆形镀锌或者喷塑立柱；国外常用立柱为槽钢立柱，常规规格为：178*76*6。槽钢连接件：178*76*6*360 螺栓:M16*40 M16*50 轮廓标根据图纸要求，一般为单面单支架红色反光片。表面为热镀锌

三、端头

端头：一般分路侧(R160)，及中央带(R250)两种型号，常用厚度为3mm。可根据客户的要求随时安排制做其他型号的特殊端头。

四、配件

螺丝：M16×170(150) 立柱与防阻块、托架连接；

M16×42 (40) 防阻块、托架与板连接；

M16×35 (32.5) 板与板连接；

柱帽：114mmx100mm 每只重0.5kg左右

140mmX150mm 每只重0.6kg左右

横梁垫片(方垫片)：材质：Q235，优质钢板。规格：76×44×4 重约0.08kg

滚筒式高速防护栏和三波护栏板加高型的通常使用于特殊地段。滚筒式防护栏是新式高速公路护栏，具有更高的安全系数和更美观的视觉感受，同时它的造价也是比较昂贵；三波护栏板的常规规格尺寸：4320*506*85*4mm（理论重量102kg），相对于双波护栏，三波护栏的防护安全性能更好单片价格也更高，这种加高型三波护栏通常是用在特殊危险的地段。