

直销波形护栏 护栏配件

产品名称	直销波形护栏 护栏配件
公司名称	贵州格拉瑞斯实业有限公司
价格	73.00/米
规格参数	品牌:格拉瑞斯 型号:Q235 规格:4320*310*85*3mm
公司地址	贵阳市金阳新区国际会展中心会展北路2号门三楼
联系电话	17785131335

产品详情

波形护栏板长4.32米，安装时两边各占用16公分净剩4米。板宽31公分，波纹深度为85毫米，板厚分为2.5毫米，2.75毫米，2.85毫米，3毫米，3.75毫米，3.85毫米，4毫米。波形护栏立柱规格直径分为114毫米和140毫米，114适用于乡村路，县级路，山区路，省道。140适用于高速路。波形护栏立柱厚度分为4毫米和4.5毫米。立柱高度一般地面上留70公分-75公分。具体柱高由客户决定，车间订尺生产。

两波形梁护栏板的宽度310mm，波高85mm,板厚：3mm、4mm；联系人:张女士：18057422026

波形护栏理论重量：3mm厚的为49.16kg, 4mm厚的为65.55kg; 每公里: 3mm厚的重12.3吨，4mm厚的重16.388吨。三波形梁护栏板的规格长4320毫米，板宽506毫米，波高85mm,板厚：4mm；理论重量：102kg,配合130*130*6mm*长的方管立柱。或140x4.5x长的圆立柱。波形护栏立柱：

114、140mm长度据要求一般为1.85M、1.95M、2M、2.15M 壁厚4.5MM；

护栏板立柱理论重量：114的12.15kg/m、140mm的15.04kg/m.

波形护栏板、高速护栏、护栏板、公路防撞护栏、波形护栏、W形板护栏 波形护栏又可称为公路波形梁护栏、高速护栏、桥梁护栏等，主要可以分为两波波形护栏、三波波形梁护栏两种

波形护栏常用规格：双波波形护栏板：4320mm × 310mm × 85mm × 3mm/4mm

三波波形护栏板：4320mm × 506mm × 85mm × 3mm/4mm

波形护栏双波立柱：114mm/140mm × 4.5mm × 高度；

波形护栏三波立柱：114mm/140mm × 4.5mm × 高度；用量：标准段每公里用250块护栏板。立柱间距4米，每公里用250根立柱，端头2个，柱帽250个，防阻块250个,连接螺栓250套，拼接螺栓2000套。