

# 湖南20 25 32精轧螺纹钢现货厂家

产品名称	湖南20 25 32精轧螺纹钢现货厂家
公司名称	湖南精轧螺纹钢钢绞线经销有限公司
价格	3400.00/吨
规格参数	品牌:山东、天津 型号:15/20/25/32/36/40
公司地址	湖南长沙市天心区钢材大市场
联系电话	13755034181

## 产品详情

[精轧螺纹钢/精轧螺母/精轧垫板/精轧连接器](#)现货订购：13762324181雷慧

产品规格：[15/20/25/32/36/40](#)

长度：9米/12米，免费加工切尺

材质(屈服强度)：PSB785/830/930/1080

抗拉强度：[980/1030/1080/1230Mpa](#)

厂家：天津/山东

精轧螺纹钢搭配精轧螺纹钢连接器，精轧螺母，精轧垫板，金属波纹管，螺旋筋一起使用，发挥连接锚固的作用。

产品编号：精轧螺纹钢筋 15mm/20mm/25mm/32mm/36mm

执行标准：GB/T2101

### 理论重量表

公称直径/mm	公称截面面积/mm <sup>2</sup>	有效截面系数	理论截面面积/mm <sup>2</sup>	理论重量(kg/m)
---------	------------------------	--------	------------------------	------------

18	254.5	0.95	267.9	2.11
25	490.9	0.94	522.2	4.10
32	804.2	0.95	846.5	6.65
40	1256.6	0.95	1322.7	10.34
50	1963.5	0.95	2066.8	16.28

产品用途：精轧螺纹钢广泛应用于大型水利工程、工业和民用建筑中的连续梁和大型框架结构，公路、铁路大中跨桥梁、核电站及地锚等工程。它具有连接、锚固简便，粘着力强，张拉锚固安全可靠，施工方便等优点

处理工艺：热轧

主要有屈服强度有PSB500、PSB785、PSB830、PSB930、PSB1080

PSB500精轧螺纹钢,PSB500精轧螺纹钢又可写为HRB500精轧螺纹钢，PSB500精轧螺纹钢只有一种规格20mm,且为左旋螺纹钢筋,屈服强度500MPa,抗拉强度630MPa。

PSB785级精轧螺纹钢，即屈服强度785/MPa,抗拉强度 980MPa,断后伸长率7%，常用规格分为15mm,25mm，32mm,36mm,40mm,50mm,其中用量最大为25、32两种规格。

PSB830级精轧螺纹钢，即屈服强度830MPa,抗拉强度1030MPa,断后伸长率6%，常用规格分为15mm,25mm，32mm,36mm,40mm,50mm,其中用量最大为25、32两种规格

PSB930级精轧螺纹钢，即屈服强度830/MPa,抗拉强度 1080MPa,断后伸长率6%，常用规格分为15mm,25mm，32mm,36mm,40mm,50mm,其中用量最大为25、32两种规格。

PSB1080精轧螺纹钢,PSB1080级精轧螺纹钢即屈服强度1080MPa,抗拉强度1230MPa,断后伸长率6%，常用规格分为15mm,25mm，32mm,36mm,40mm,50mm,其中用量最大为25、32两种规格。PSB1080级精轧螺纹钢是我国目前为止最高等级强高精轧螺纹钢筋。