

双波护栏板 镀锌护栏板 大量供应 贵州

产品名称	双波护栏板 镀锌护栏板 大量供应 贵州
公司名称	贵州格拉瑞斯实业有限公司
价格	79.00/米
规格参数	品牌:格拉瑞斯 型号:Q235 规格:4320*310*85*3mm
公司地址	贵阳市金阳新区国际会展中心会展北路2号门三楼
联系电话	17785131335

产品详情

据其设置条件不同可分为独立式概括标和附着式概括标两类。当路旁边无构造物时，概括标为柱式，由柱体、逆反射体构成，独立设置于路旁边土路肩中，其主体构造为三角形断面立柱；当路旁边有构造物时，概括标为附着式，由逆反射体、支架和连接件构成。依据构造物的不同，概括标可别离附着于波形梁护栏、混凝土护栏、隧道侧墙和缆索护栏之上。

、护栏板：运用土基、立柱、横梁的变形来吸收磕碰能量，并迫使失控车辆改变方向，恢复到正常的行进方向，避免车辆冲未来外，以维护车辆和乘客，削减事端形成的丢失。

【分类】

色彩：镀锌银白色，喷塑绿色，白色，蓝色等。

按波形可分为双波波形护栏和三波波形护栏。

按外表处理分为热镀锌波形护栏和镀锌喷塑两种。

按设置地点能够分为路侧护栏和中心分隔带护栏。

公路波形护栏板按防撞等级可分为A级和S级。S级护栏归于加强型，适用于路侧特别风险的路段运用，A

级用于专用公路。常用路侧波形梁护栏按防撞等级可分为B、A、SB、SA

端头工操作规程

作业面端头支护选用工字钢梁四对八梁，替换跨步运用。打好切顶支柱，切顶支柱用单体液压支柱和绞接顶梁配合支护，并打好斜撑支柱。

长钢梁有必要坚持一梁三柱，排距、柱距、长钢梁间隔契合作业规程规则，支柱迎山有力。

每对长钢梁两梁间的交织长度，有必要契合作业规程规则。

长钢梁有必要笔直煤壁，架设平坦，紧贴顶板。

有必要先移端头支护，后移机头机尾。

上下缺口放炮后，当顶板破碎、断层、压力大时，有必要先支设暂时支柱，处理好安全后才干出煤，移端头支护。

当长钢梁呈现变形、损坏时，有必要及时替换合格的长钢梁。

防阻块是波形梁与立柱之间的承力部件，适用于交通流中车种比较复杂，忧虑磕碰车辆也许会在护栏立柱处拌阻的路段；或为了削减路缘石对磕碰车辆运动轨迹产生晦气影响的路段。防阻块本身即是一个吸能机构，因而，能够使护栏在遭到磕碰后逐步、SS五级。

变形，有利于能量吸收，削减乘员伤亡；同时防阻块固定在立柱与波形梁之间，参加护栏全体效果后，能够使磕碰力分配到更多跨构造上，从而添加护栏的全体强度。

【效果】：

尽管概括标在交通安全设备中所占的比重较小，其效果却不行忽略。尤其是在高速公路和一级公路上，车辆行进速度较快，而车辆在夜间行进过程中，可视间隔较短，这么都会大大下降行车的安全度，因而为到达安全行车的意图，公路前方线形指示非常重要。而接连设置概括标是有效手段之一，概括标能够经过对轿车灯光的反射，使驾驶员提前了解前方路况；路途两边设置的概括标作为路途车行道鸿沟的警示标的行车安全。