

湖北分体承压式太阳能

产品名称	湖北分体承压式太阳能
公司名称	武汉易辰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武昌区秦园路58号秦园居4栋(常贵楼)8层B座
联系电话	027-85714459 13377870910

产品详情

武汉易辰科技有限公司湖北分体承压式太阳能；

一、系统工作原理

1. 集热器采用平板式太阳能集热器，将太阳光转化为热能。
2. 集热器感温探头处温度 T_1 高于水箱探头温度 T_2 某一设定值时，控制器启动循环泵运行。
3. 太阳能工作站使工质在循环管路中循环。
4. 通过热交换器将太阳能集热器收集的热量传递到水箱中。
5. 在循环泵运行过程中，当温差小于某一设定值时，循环泵将停止工作。
6. 当水箱水温 T_2 达到设定水温最大值时，控制器关闭循环泵。
7. 水箱的电辅助加热器可以自动维护水箱上部水温恒定为设定值。

二、性能特点

1. 集热器与水箱分离，承压运行。
2. 采用人工智能太阳能控制器，智能全自动运行。
3. 保温水箱可以放置在室内任何地方。
4. 采用平板太阳能集热器，双回路系统，不怕冻，四季使用。

5. 采用太阳能电热水箱，承压运行，使用方便。
6. 定温供水，上限温度设定，恒温定时电加热，设置数据断电记忆保护，24小时热水。
7. 分体设计，美观大方，实现与建筑一体化。
8. 平板太阳能集热器可以安装在阳台，南墙，坡屋面，雨棚，斜屋顶等位置，任意放置。
9. 模块化设计，运输安装方便。

三、系统主要部件特点

1. 太阳能集热器：平板太阳能集热器。
2. 承压水箱：采用电热储水箱，外壳采用独特内扣工艺，结构牢固，外形美观。
3. 太阳能工作站：采用德国威乐WILO水泵，保证系统低能耗，低噪音，长寿命、德国流量计、意大利膨胀罐。
4. 太阳能控制器：采用德国原装进口，性能稳定，功能齐全。
5. 管道：建议采用紫铜管。
6. 保温材料。

优点：目前取而代之的是湖北分体式太阳热水器的大范围推广和热销。湖北分体式太阳能中央热水系统由于具有水量充足、多点供水、节能安全等特性，以及在经济费用、社会效益等方面具有突出的综合优势，是缓解能源危机的一种更有效的热水供应技术，更适合在太阳能建筑一体化项目中应用推广。壁挂式太阳能作为分体式太阳能的一种，打破了太阳能只能安装在平面屋顶的局限，可以像壁挂式空调一样安装在阳台、墙壁、坡形屋顶等任何地方，解决了高层无法安装的问题，非顶层用户也可以使用，大大提高了太阳能的使用范围。

湖北分体式（包括壁挂式）太阳能中央热水系统是综合节能环保系统，集热器适合于多种建筑风格，安装位置多样化，成为建筑美学的点缀，符合国家对“绿色节能建筑”的政策要求，是城市节能建筑不可或缺的技术，是房地产商理想的配套产品，可以为家庭和商务生活提供舒适的生活形态。未来几年，集中供热工程会成为太阳能销售的主要方式，其中，分体式太阳能中央热水系统会在经济收入较高的消费群体中逐步普及。

武汉易辰科技有限公司在湖北分体承压式太阳能的系统设计，施工，安装方面具有丰富的实践经验，可为用户设计与实施多路热源输入的集成供热系统，充分满足用户的多元化需求。

选择湖北分体承压式太阳能，选择高品质低耗能，选择武汉易辰！

湖北分体承压式太阳能具体技术参数请来电来函。

联系人: 沈先生 电话:027-85714459

传真:027-87130323

手机:13377870910 邮箱:cycc@cycc.com.cn 网址:www.cycc.com.cn

办公地址: 武汉市水果湖洪山侧路8号1703号