

配料秤,免烧砖配料皮带秤

产品名称	配料秤,免烧砖配料皮带秤
公司名称	泉州市佰达智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:佰达智能 型号:1102
公司地址	福建省晋江市世纪大道南段3001号三创园创客大街D102
联系电话	0595-88000389 18059980389

产品详情

配料秤说明:

一、配料秤工作原理：物料从配料皮带秤的皮带上走过，物料的重力通过计量支撑架作用在压力传感器上，压力传感器输出重量信号；同时使用速度传感器测量皮带的速度信号。通过计算这两个信号，得出物料的重量。再根据物料的重量与给定量的比较，通过变频器调整电机的转速，控制物料速度。

二、配料秤组成 配料皮带秤包括：秤架，皮带，主动滚筒，从动滚筒，减速电机，托辊，计量装置，测速装置、防跑偏装置，挂料板，清扫器，涨紧装置，模/数转换装置，控制仪表或计算机，数据通信线，变频器等。

三、配料秤结构特点：

- 1、采用单托辊直接承重的秤架结构，秤架结构简单，重量轻，零点稳定，精度高；
- 2、传感器安装在秤体两侧，维修方便；
- 3、信号传输采用数字信号，杜绝了信号干扰；

- 4、除了挡带棍外，对辊筒和托辊进行了独特处理，防止皮带跑偏；
- 5、钢结构全部采用国标产品，性能稳定；
- 6、采用变频调速，调速性能好，调节范围宽，节能效果明显；
- 7、带皮带涨紧装置，有利于零点保持稳定，更换皮带方便；
- 8、采用挡边皮带，防止撒料，方便检修；
- 9、采用24位高精度AD转换模块，输入灵敏度为0.01%。

四、配料秤精度： 静态精度优于0.2%，动态控制精度优于1%。

五、配料秤配料控制：

根据客户的实际情况，使用仪表、工控机或PLC计算产量、控制皮带转速，达到定量给料的目的。

六、配料秤安装要求：

秤体要求水平，秤体支架安装牢固，物料要落到皮带非计量段的中间，秤体不得与其他振动物体接触。

七、配料秤维护： 定期清扫秤体，防止积灰，影响零点；定期检查秤体，查看紧固螺栓是否有松动，检查皮带是否有划伤。

八、售后服务：

提供安装图纸，安排技术人员现场指导安装调试；24小时提供电话服务，48小时内到达全国各地服务。

九、 配料秤规格型号

规格型号	皮带宽度(mm)	给料范围 (m3/h)
BD-500	500	0.1~20
BD-650	650	0.2~40
BD-800	800	2.0~60
BD-1000	1000	25~100
BD-1200	1200	40~120

BD-1400	1400	50~250
BD-1600	1600	60~300

可以根据客户的要求定做各种尺寸的配料秤。

感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如配料秤价格、配料秤规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供最满意的服务!

热线电话: 0595-88000389 或 18059980389

咨询配料秤,免烧砖配料皮带秤价格,欢迎拨打0595-88000389,您将免费得到配料秤,免烧砖配料皮带秤产品报价。