

土工格栅 优质国标塑料双向土工格栅 量大从优

产品名称	土工格栅 优质国标塑料双向土工格栅 量大从优
公司名称	泰安路瑞工程材料科技有限公司
价格	4.80/平方米
规格参数	品牌:路瑞 型号:30-30
公司地址	山东泰安高新区南天门大街西段矿山装备产业孵化基地
联系电话	18553871576

产品详情

双向塑料土工格栅是用高分子聚合物通过挤压、成板、冲孔过程后再纵向、横向拉伸而成。该材料在纵向和横向上都具有很大的拉伸强度，这种结构在土壤中同样也能提供一个更为有效的力的承担和扩散的理想的连锁系统，适应于大面积永久性承载的地基补强。

用途：

双向拉伸塑料土工格栅适用于各种堤坝和路基补强、边坡防护、洞壁补强，大型机场、停车场、码头货场等永久性承载的地基补强。

1. 双向土工格栅用于增大路（地）基的承载力，延长路（地）基的使用寿命。
2. 双向土工格栅用于防止路（地）面塌陷或产生裂纹，保持地面美观整齐。
3. 双向土工格栅用于施工方便，省时，省力，缩短工期，减少维修费用。
4. 双向土工格栅用于防止涵洞产生裂纹。
5. 双向土工格栅用于增强土坡，防止水土流失。
6. 双向土工格栅用于减少垫层厚度，节约造价。
7. 双向土工格栅用于支撑边坡植草网垫的稳定性绿化环境。

施工方法：

开挖基床，设置砂垫层（高差不大于10cm），碾压成平台，铺设格栅，纵轴向应与主要受力方向一致，纵向搭接15-20cm，横向10cm，搭接处用塑料带绑扎，并在铺设的格栅上，每隔1.5-2m用U型钉固定于地面，铺设的土工格栅应及时回填土料，铺设的土工格栅层数视技术要求。