

# 淄博OS型中开泵

产品名称	淄博OS型中开泵
公司名称	淄博颜泉泵业有限公司
价格	600.00/台
规格参数	流量:72-10800 扬程:11-140
公司地址	山东省淄博市博山区经济开发区
联系电话	0533-4187228 13355299230

## 产品详情

OS型系单级双吸水平**中开式离心泵**

，适应于工厂、城市、矿山、电站、农田、水利工程等领域。用于输送不含固体颗粒的清水或物理、化学性质类似于水的其它液体，被输送的介质温度为0 ~ 80 ，允许最大进口压力0.6MPa。

OS型**中开泵**参数范围：

流量Q 72~10800m<sup>3</sup>/s

扬程H 11~140m

OS型中开泵型号说明：

10OS - 6JA

10 - 吸入口径被25除（即进口直径为250mm）

S - 单级双吸水平中开式离心泵

6 - 比转数被10除化整的约数

J - 表示额定转速变化

A - 表示叶轮外径第一次变化，A、B、C.....依次类推

300S-19A

300 - 吸入口径300mm

## S - 单级双吸水平中开式离心泵

### 19 - 设计点扬程

A - 表示叶轮外径第一次变化，A、B、C……依次类推

#### OS型中开泵结构型式：

中开式离心泵为卧式安装，泵壳于轴心线水平分开，上部为泵盖，下部为中开式离心泵体，吸入口和吐出口均在泵轴线下方的泵体上，其中心线与轴线垂直，检修时不需拆卸进水和出水管路，即可揭开泵盖，取出转子部件。轴封为用软填料密封或机械密封。

#### OS型中开泵旋转方向：

从电机端向泵看，SA型泵为逆时针方向旋转，即吸入口在左，吐出口在右。xxxS-xx型泵为顺时针方向旋转，即吸入口在右，吐出口在左。也可根据用户要求将驱动端移到泵的另一端，此时，转向和吸入、吐出口方向均与上述相反。

#### OS型中开泵主要零件材质：

中开式离心泵泵的过流部件材质均为铸铁，如用户需要，叶轮也可用铸钢或黄铜制造，但须在订货合同上注明。

#### OS型中开泵成套范围：

成套供应中开式离心泵，电机、联轴器。泵吸入口 200mm配公用底座，其余不配底座