

TDGC2三相接触式自耦调压器9kva

产品名称	TDGC2三相接触式自耦调压器9kva
公司名称	东莞市莞城方舟成套电器贸易部
价格	848.00/台
规格参数	应用范围:自耦调压 品牌:鸿宝 型号:TDGC2三相9kva
公司地址	中国 浙江 乐清市 柳市镇东兴路27号
联系电话	86 0 13388559070 13868787626

产品详情

应用范围	自耦 调压	品牌	鸿宝
型号	TDGC2三相9kva	频率特性	低频
电源相数	三相	铁心形状	环型
冷却形式	干式	铁心结构	环型
绕组数目	自耦	防潮方式	开放式
冷却方式	自然冷式	外形结构	立式
电压比	单相220 三相(三相四线)38效率() 0V (V)		9 (KVA)

调压器--产品概述(tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

调压器系列为机电工业第十四批节能产品。在调压、温控、调速、调光、功率控制等领域。应用十分广泛，tdgc2j、tsgc2j型调压器产品外形呈六角形，属老型产品；tdgc2、tsgc2型调压器外形呈四角形，属新型产品。

调压器--使用场合(tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

工业 轻工业 家用电器 照明系统

调压器--产品性能(tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

输入电压	单相220 三相(三相四线)380v
输出电压	单相0-250 三相0-430v
工作频率	50hz/60hz
效率	>90%
波形失真	无附加失真
温升	<60

抗电强度		2000v/min				
绝缘电阻		单相>5m 三相>2m				
调压器--型号规格(tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)						
相数	型号	规格(kva)	产品尺寸(深×宽×高)(mm)	包装尺寸(深×宽×高)(mm)	重量(kg)	
单相	tdgc2j	0.5	140×160×200	450×340×220	4.2	
		1	170×210×230	420×400×250	6.5	
		2	210×250×230	440×250×500	11.8	
		3	240×270×230	490×290×260	14.5	
		5	350×380×270	390×420×310	26	
		7	350×380×270	390×420×310	26.5	
		10	350×430×430	430×480×510	54	
		15	350×430×590	430×480×670	80	
		20	350×430×590	430×480×670	83	
		30	350×430×1100	450×480×1170	165	
		40	350×430×1100	450×480×1170	171	
单相	tdgc2	0.2	120×110×120	320×280×150	3	
		0.5	140×130×130	320×280×310	4	
		1	200×180×180	430×240×440	6.5	
		2	200×180×200	430×240×440	9	
		3	220×180×200	480×280×260	11	
		5	310×240×240	310×280×300	16	
		10	310×240×410	330×280×500	36	
		15	310×240×560	330×280×660	48	
		20	310×240×770	330×280×800	56	
		30	310×240×1500	390×340×1600	105	
相数	型号	规格(kva)	产品尺寸(深×宽×高)(mm)	包装尺寸(深×宽×高)(mm)	重量(kg)	
三相	tsgc2j	3	170×210×520	250×260×580	21	
		6	210×250×520	290×300×580	31	
		9	240×270×520	320×300×580	42	
		12	350×400×590	430×430×670	73	
		15	350×400×590	430×430×670	79	
		20	350×400×590	450×470×1170	81	

		30	350 × 430 × 1100	450 × 470 × 1170	765	
		40	350 × 430 × 1100	450 × 470 × 1170	170	
		45	350 × 430 × 1100	450 × 470 × 1170	175	
		50	350 × 430 × 1100	450 × 470 × 1170	180	
三相	tdgc2	0.6	150 × 120 × 330	320 × 220 × 420	17	
		1.5	170 × 130 × 340	370 × 290 × 420	20	
		3	270 × 170 × 420	340 × 240 × 500	20	
		6	260 × 210 × 460	320 × 270 × 520	28	
		9	280 × 210 × 480	330 × 270 × 520	35	
		15	320 × 240 × 570	360 × 300 × 650	48	
		30	330 × 340 × 1500	390 × 34 × 1600	105	

调压器--选型提示(tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

1、本调压器产品不能多只并联使用 2、三相产品必须接入零线方可正常工作 3、本产品仅室内使用