仟能新材料KAU-Y聚氨酯灌封胶防水密封胶

产品名称	仟能新材料KAU-Y聚氨酯灌封胶防水密封胶
公司名称	仟能新材料(苏州)有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:仟能 型号:KAU-Y
公司地址	苏州工业园区杨东路58号3B幢2号厂房
联系电话	0512-69568760 18913266714

产品详情

本产品优异的粘结密封特性可保证足够的粘接强度和密封性;

??????????;

????????????????????????100??????????

?????????

型号	KAU-Y301		KAU-Y302		KAU-Y303	
	A组分	B组分	A组分	B组分	A组分	B组
成分	聚氨酯		聚氨酯		聚氨酯	
外观	白色	琥珀色	白色	琥珀色	白色	琥
粘度(25oC,mPa.s)	4000	50	4000	50	4000	

比重	1.45	1.15	1.45	1.15	1.45	1
混合比例(质量比)	5:1		5:1		5:1	
固化条件	60oC*1.2hr/25oC*4hr		25oC*5min		60oC*1.2hr/25oC*	
固化后颜色	可调		可调		可调	
硬度(邵氏)	50D		50D		80D	
拉伸强度	15Kg/cm2		15Kg/cm2		19Kg/cm2	
吸水率	<0.1%		<0.1%		<0.1%	
阻燃性	UL94V-0		UL94V-0		UL94V-0	
绝缘强度(25oC)	>20kV/mm		>20kV/mm		>20kV/mm	
导热系数	0.6W/m.K		0.6W/m.K		0.6W/m.K	
耐温性能	-70oC~130oC		-70oC~130oC		-70oC~130oC	
长霉等级	0级		0级		0级	
储存期(月)	6	6	6	6	6	