

## 12.7mm湖南钢绞线锚具厂家订做低价

产品名称	12.7mm湖南钢绞线锚具厂家订做低价
公司名称	湖南精轧螺纹钢钢绞线经销有限公司
价格	8.00/孔
规格参数	品牌:柳州 型号:12.7/15.2 材质:40cr
公司地址	湖南长沙市天心区钢材大市场
联系电话	13755034181

## 产品详情

[优质钢绞线及钢绞线锚具](#)厂家：雷小姐 13762324181

类型：圆锚/扁锚

工作锚/工具锚

单孔/多孔

规格：[12.7/15.2/17.8/21.6](#)

目前国内普遍采用的锚具规格有：

(a) M15 - N锚具。M代表锚具（锚具汉语拼音第一个字母）；15代表钢绞线的规格为15.24的钢绞线，（我国一般普遍使用的钢绞线强度为1860MPa级的15.24钢绞线）；-N是指所要穿载的钢绞线根数。

(b) M13 - N锚具。M代表锚具（锚具汉语拼音第一个字母）；13代表钢绞线的规格为12.78的钢绞线，（国外一般普遍使用的钢绞线强度为1860MPa级的13.78钢绞线）；-N是指所要穿载的钢绞线根数。

主要分类

圆形锚具

规格型号表示为：YJM15-N (YM15-N) 或YJM13-N (YM13-N)；此类型锚具具有良好的自锚性能。张拉一般采用穿心式千斤顶。

## 扁形锚

规格型号表示为：BJM15-N(BM15-N)或BJM13-N(BM13-N) (B，扁锚汉语拼音第一个字母，代表扁形锚具的意思)；扁型锚具主要用于桥面横向预应力、空心板、低高度箱梁，使应力分布更加均匀合理，进一步减薄结构厚度。

## 握裹式锚具

(固定端锚具)规格型号表示为：JYM15-N(YMP15-N)或JYM13-N(YMP13-N)；适用于构件端布设计应力大或端部空间受到限制的情况，它使用挤压机将挤压套压结在钢绞线上的一种握裹式锚具，它预埋在混凝土内，按需要排布，混凝土凝固到设计强度后，在进行张拉。

## 补充

：后张法预应力筋常用的锚具：

- 1)、墩头锚具体系是先将钢丝穿过固定端锚板及张拉锚杯中的圆孔，然后利用墩头器对钢丝两端进行墩头，通过张拉锚达到施加预应力的目的；
- 2)、帮条锚具由帮条和衬板组成。帮条采用与预应力筋同级别的钢筋，衬板采用普通低碳钢的钢板。帮条锚具的三根帮条应成 $120^\circ$ 均匀布置，并垂直于衬板与预应力筋焊接牢固，如图。帮条焊接亦宜在钢筋冷拉前进行，焊接时需防止烧伤预应力筋。