

# 厂家供应2BV水环真空泵2BV2061型全铜电机

产品名称	厂家供应2BV水环真空泵2BV2061型全铜电机
公司名称	广东省东莞电机厂
价格	1050.00/台
规格参数	品牌:2BV水环真空泵 型号:2BV水环真空泵
公司地址	东莞市万江区
联系电话	18664010145

## 产品详情

### [2BV水环真空泵概述](#)

2BV系列水环真空泵适于抽除气体和湿润蒸汽，吸气压力可达到33mbar绝压（97%真空度），当2BV水环式真空泵在吸气压力低于80mbar的状态下长期工作时，应联接汽蚀保护管以对泵进行保护，2BV水环式真空泵如配大气喷射器吸气压力可达10mbar，喷射器可直接安装在真空泵吸气口上，作为压缩机使用时，其压力最大至0.26MPa（绝压）。

### [2BV水环真空泵作用](#)

真空过滤	（化学制品过滤厂，化学制品处理厂，铁矿厂，采矿业，磷肥厂，造纸厂，家禽加工厂，选煤厂）	蒸汽回收	（蒸馏器，装卸站）
		水泵引水	（自来水厂）
		冷凝器水箱补水	（电站）
真空蒸馏	（牛奶厂，食品厂，化工厂，纸浆厂）	烘干	（化工、医药制造业）

真空消毒	(医院, 医务室, 实验室)	木材处理 / 干燥	
挤出成型	(塑料行业)	医药 / 实验室真空	
成型	(塑料, 聚乙烯, 橡胶, 轮胎等制造业)	溶剂回收	
浸渍	(食品加工, 木器加工, 纺织厂, 胶合板厂, 电线杆的制造等)	土壤净化	
		真空包装	
液体脱气	(食品加工, 水软化, 瓶装厂)	萃取	
压缩空气再生	(纸浆, 钢铁, 汽车, 玻璃, 化工)	制革	
食品加工	(食品加工厂, 牛奶厂)	罐装	

**2BV水环真空泵特点** 2BV系列水环真空泵为整体结构—机泵同轴的单级泵。轴封采用机械密封，具有结构简单，安装简捷、无油、安全可靠等特点。机泵同轴式直联设计，节省空间，易于安装。全部采用国外进口机械密封作为标准配置。2BV水环真空泵系列全部设有气蚀保护管接口，如在极限压力下工作，开启气蚀保护管接口（或与分离器连接）可在最大限度保证吸气效果的情况下消除气蚀声，并对泵进行保护。铝青铜叶轮强度高，经久耐用，并提高了泵的耐腐蚀性。如过流部件采用不锈钢材质，可工作在更为苛刻的环境中。独特的柔性排气口设计，不会产生过压缩，确保了2BV水环真空泵在其性能范围内效率最佳。全部采用Y2系列电机，防护等级IP54、IP55（普通为IP44）全部采用NTN或NSK进口轴承

**2BV水环真空泵技术参数**

产品型号	最大气量 m <sup>3</sup> /min	极限真空度 mbar(MPa)	电机功率 kW	电机防爆等级	电机防护等级	泵转速 r.p.m	工作液流量 L/min	噪音 dB(A)	重量 kg
2BV2 060	0.45	33mbar (-0.098MPa)	1.1	不防爆	IP54	2880	2	62	31



2BV6 111	3.83	5.5	1450	8.3	68	208
2BV6 121	4.66	7.5	1450	10	69	240
2BV6 131	6.66	11	1430	15	73	320
2BV6 161	8.33	15	970	20	74	446

如有疑问，请咨询我公司工作人员，我们将热忱为您服务！（点我联系方式）  
 更多产品信息：水环真空泵 [www.lobo163.com](http://www.lobo163.com)